

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650e-steel-legend-wifi-am5-atx-ddr5-2xsata3-2xhyper-m2-p-187369.html>



ASROCK B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 ATX DDR5 2xSATA3 2xHyper M.2

Cena brutto	930,60 zł
Cena netto	756,58 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46145503
Kod producenta	B650E STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4710483940866

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 ATX DDR5 2xSATA3
2xHyper M.2

ASRock B650E Steel Legend WiFi - Płyta główna - ATX - Socket
AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth,
Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4710483940866

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

6600 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
2 x antena
1 x wyjście SPDIF
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x mikrofon - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
4 x USB 2.0 - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI

UEFI BIOS

ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Nichicon 12K Black Caps, ASRock Steel Slots, Hi-Density Power Connectors, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, 16+2+1 Phase Power Design, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, Wzmacniane gniazdo DIMM, obsługa technologii AMD CrossFire

3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, uchwyt karty graficznej, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

FCC, EuP Ready, ErP Ready

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.