

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650e-taichi-lite-am5-atx-ddr5-p-240066.html>



ASROCK B650E TAICHI LITE AM5 ATX DDR5

Cena brutto	1 293,21 zł
Cena netto	1 051,39 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46868399
Kod producenta	B650E TAICHI LITE
Kod EAN	4710483943508

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B650E TAICHI LITE AM5 ATX DDR5
ASRock B650E TAICHI LITE - Płyta główna - rozszerzenie ATX -
Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi
- wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (6-kanalów)
4710483943508
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - rozszerzenie ATX
AMD B650
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

192 GB
DDR5
7600 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (6-kanalów)
Realtek ALC4082
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Killer E3100G
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4 (wyłączanie automatyczne, jeśli 3.
M.2 jest zajęte))
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Key
M)

Interfejsy pamięci masowej:	2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x USB4 3 x USB 3.2 Gen 2 8 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, Przycisk Wyczyść CMOS, ASRock Full HD UEFI, Killer DoubleShot Pro, Nichicon 12K Black Caps, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ESS 9218 SABRE HiFi DAC, ASRock Hyper BCLK Engine, DIY Friendly Design, kondensatory audio WIMA, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, Enlarged Heatsink Armor, Konstrukcja z Zasilaczem Fazowym 24+2+1, ASRock Lightning Gaming Ports
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, wspornik adaptera USB sieci bezprzewodowej, antena ASRock WiFi
Dołączone przewody:	2,4/5/6 GHz
Dołączone oprogramowanie:	4 x kabel Serial ATA ASRock A-Tuning, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	26.7 cm
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	