

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650m-hdvm2-am5-2xddr5-2xpcie-x16-p-214658.html>



ASROCK B650M-HDV/M.2 AM5 2xDDR5 2xPCIe x16

Cena brutto	481,69 zł
Cena netto	391,62 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46344871
Kod producenta	B650M-HDV/M.2
Kod EAN	4710483942693

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B650M-HDV/M.2 AM5 2xDDR5 2xPCIe x16
ASRock B650M-HDV/M.2 - Płyta główna - microATX - Socket
AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2,
USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)
4710483942693
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
AMD B650
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

64 GB
DDR5
6400 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

	10
	PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
	PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI
	1 x DisplayPort
	1 x USB-C 3.2 Gen 1
	2 x USB 3.2 Gen 1
	2 x USB 2.0
	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
	2 x antena
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
	4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	4 x USB 2.0 - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x głośnik - nagłówek
	1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, ASRock Steel Slots, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), 8+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, Power Stage 50 A
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning
Zgodność z normami:	FCC Part 15, EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.