

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650m-hm2-am5-1xhdmi-1xdp-p-240078.html>



## ASROCK B650M-H/M.2+ AM5 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	<b>462,39 zł</b>
Cena netto	<b>375,92 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46484260</b>
Kod producenta	<b>B650M-H/M.2+</b>
Kod EAN	<b>4710483943768</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B650M-H/M.2+ AM5 1xHDMI 1xDP

ASRock B650M-H/M.2+ - Płyta główna - microATX - Socket AM5

- AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit

LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High

Definition Audio (8-kanałów)

4710483943768

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

96 GB

DDR5

6400 MHz (O.C.)

ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),

technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2

Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), 6+1+1 Phase Power Design, wzmacniane gniazda PCIe, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, przycisk BIOS flash
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.