

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650m-pg-lightning-wifi-am5-matx-4x-ddr5-25g-lan-wi-fi-6e-bt-p-239992.html>



ASROCK B650M PG LIGHTNING WIFI AM5 mATX 4x DDR5 2.5G LAN Wi-Fi 6E + BT

Cena brutto	651,02 zł
Cena netto	529,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488996
Kod producenta	B650M PG LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4710483943812

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B650M PG LIGHTNING WIFI AM5 mATX 4x DDR5 2.5G LAN Wi-Fi 6E + BT

ASRock B650M PG Lightning WiFi - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483943812

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

192 GB

DDR5

7200 MHz (O.C.)

ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

1 x M.2 socket (Key E)

3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt 4 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock OC Tuner, 15μ Gold Finger, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhacer, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, 6+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, AMD Precision Boost Overdrive (PBO)
Różne Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, tarcza IO, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, Wi-Fi module plastic cover
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA 2 x kabel antenowy
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.