

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650m-pg-riptide-matx-mb-am5-4xdimm-ddr5-p-193146.html>

ASROCK B650M PG RIPTIDE mATX MB AM5 4xDIMM DDR5



Cena brutto	538,62 zł
Cena netto	437,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140538
Kod producenta	B650M PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483940835

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B650M PG RIPTIDE mATX MB AM5 4xDIMM DDR5
ASRock B650M PG Riptide - Płyta główna - microATX - Socket
AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanatów)
4710483940835
24 miesiące w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

6200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanatów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 3.0 x1

2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, 2oz Copper PCB, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, RGB Lighting, ASRock POST Status Checker (PSC), 12+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, Enlarged Heatsink Armor, obsługa technologii AMD CrossFire
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.