

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650m-pro-rs-am5-matx-4x-ddr5-25g-lan-p-213968.html>



ASROCK B650M PRO RS AM5 mATX 4x DDR5 2.5G LAN

Cena brutto	576,42 zł
Cena netto	468,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46337636
Kod producenta	B650M PRO RS
Kod EAN	4710483943096

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B650M PRO RS AM5 mATX 4x DDR5 2.5G LAN
ASRock B650M PRO RS - Płyta główna - microATX - Socket AM5
- AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2
Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)
4710483943096
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
AMD B650
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB
DDR5
6000 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)
1 x M.2 socket (Key E)
3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, 8+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.