

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b660m-hdv-lga1700-2x-ddr4-dimm-hdmi-dp-d-sub-1xpcie-40-x16-2xpcie-30-x1-p-60111.html>



ASROCK B660M-HDV LGA1700 2x DDR4 DIMM HDMI DP D-Sub 1xPCIe 4.0 x16 2xPCIe 3.0 x1

Cena brutto	428,57 zł
Cena netto	348,43 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432201
Kod producenta	B660M-HDV
Kod EAN	4710483936500

Opis produktu

Opis

Konstrukcja wykorzystuje cyfrowy PWM, dzięki czemu dostarcza do procesora napięcie w sposób bardziej efektywny, z o wiele niższą amplitudą wahań. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie stabilności i wydłużenie żywotności płyty głównej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie PCIe 4.0 High Speed M.2**

Ta płyta główna gotowa jest na przyjęcie wielu urządzeń M.2, w tym na obsługę dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, gotowych do pracy z większą prędkością.

- **Intel Gigabit LAN**

Intel LAN zapewnia wysoką przepustowość łącza, niższe obciążenie procesora, zwiększoną wydajność by móc cieszyć się Internetem bez ograniczeń!

- **3 wyjścia graficzne**

Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

- **Dławik mocy klasy premium**

Dławiki mocy ASRock efektywnie zwiększają prąd nasycenia dostarczając wzmocnione i poprawione napięcie procesora do płyty głównej.

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

ASROCK B660M-HDV LGA1700 2x DDR4 DIMM HDMI DP D-Sub
1xPCIe 4.0 x16 2xPCIe 3.0 x1

ASRock B660M-HDV - Płyta główna - microATX - Gniazdo
LGA1700 - B660 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit
LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanałów)

4710483936500

24 miesiące w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B660

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa Intel Core 12. generacji)

64 GB

DDR4

5066 MHz (O.C.)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka
Typ BIOS:
Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Uśpienie / budzenie:
Cechy hardware:

Różne
Akcesoria w zestawie:
Dołączone przewody:
Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:
Szerokość:
Głębokość:

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0,
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanałów)
Realtek ALC887/ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I219V
Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (Key E)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
3 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x VGA
1 x DisplayPort
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x USB-C Gen1
1 x dźwięk - nagłówek
3 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
Złączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V
8-stykowa

AMI
BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa
ACPI 6.0
Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr
wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy,
napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, obrotomierz
wentylatora zasilacza
Uaktywnienie z LAN
ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 6 Phase Power
Design, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD
Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot
eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection,
ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass
Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI,
ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live
Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready,
Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0,
ASRock Hyper M.2, Intel Hybrid Technology

Płytką tylną We/Wy, 3 wkręty M2
2 x kabel Serial ATA
Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning,
antyvirus (wersja próbna), ASRock XFast LAN
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
24.4 cm
20.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.