

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b660m-pro-rs-lga1700-4x-ddr4-dimm-hdmi-dp-1xpcie-50-x16-1xpcie-40-x16-1xpcie-30-x1-p-109938.html>



ASROCK B660M Pro RS LGA1700 4x DDR4 DIMM HDMI DP 1xPCIe 5.0 x16 1xPCIe 4.0 x16 1xPCIe 3.0 x1

Cena brutto	526,82 zł
Cena netto	428,31 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432200
Kod producenta	B660M PRO RS
Kod EAN	4710483936524

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **8-fazowy układ zasilania**
Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy.
- **Wzmocniony stalowy slot**
Wzmocniony stalowy slot wraz ze standardem PCI Express 4.0.
- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.
- **Rozwiązanie PCIe 4.0 High Speed M.2**
Ta płyta główna gotowa jest na przyjęcie wielu urządzeń M.2, w tym na obsługę dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, gotowych do pracy z większą prędkością.
- **Intel Gigabit LAN**
Intel LAN zapewnia wysoką przepustowość łącza, niższe obciążenie procesora, zwiększoną wydajność by móc cieszyć się Internetem bez ograniczeń!

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

ASROCK B660M Pro RS LGA1700 4x DDR4 DIMM HDMI DP
1xPCIe 5.0 x16 1xPCIe 4.0 x16 1xPCIe 3.0 x1

ASRock B660M Pro RS - Płyta główna - microATX - Gniazdo
LGA1700 - B660 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit
LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4710483936524
24 miesiące

Płyta główna - microATX

Intel B660

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR4

4800 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I219V
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, wykrywanie otwarcia obudowy
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytką tylną We/Wy, 3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

