

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760-pro-rs-socket-1700-ddr5-atx-p-196683.html>

ASROCK B760 PRO RS Socket 1700 DDR5 ATX



Cena brutto	496,26 zł
Cena netto	403,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175053
Kod producenta	B760 PRO RS
Kod EAN	4710483942044

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B760 PRO RS Socket 1700 DDR5 ATX
ASRock B760 PRO RS - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483942044
24 miesiące w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

192 GB

DDR5

4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)

1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2

Interfejsy:

1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack

Wewnętrzne interfejsy:

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
2 x USB 2.0 - nagłówek
1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

AMI

UEFI BIOS

ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 10+1+1 Phase Power Design, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Power Stage 50 A

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.