

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760-pro-rs-wifi-lga1700-atx-ddr5-wifi-p-236799.html>



ASROCK B760 PRO RS WIFI LGA1700 ATX DDR5 WiFi

Cena brutto	757,35 zł
Cena netto	615,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46868396
Kod producenta	B760 PRO RS WIFI
Kod EAN	4710483942815

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B760 PRO RS WIFI LGA1700 ATX DDR5 WiFi
ASRock B760 Pro RS WiFi - Płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)
4710483942815
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

192 GB
DDR5
4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000
MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

Interfejsy:

10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
2 x antena
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
2 x USB 2.0 - nagłówek
1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:
Charakterystyka
Typ BIOS:
Cechy BIOSu:
Cechy hardware:

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI
UEFI BIOS
ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 10+1+1 Phase Power Design, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Power Stage 50 A

Różne
Akcesoria w zestawie:

4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
2 x kabel Serial ATA
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
30.5 cm
24.4 cm

Dołączone przewody:
Dołączone oprogramowanie:
Zgodność z normami:
Szerokość:
Głębokość:

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.