

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760-pro-rsd4-socket-1700-ddr4-atx-p-189522.html>



ASROCK B760 PRO RS/D4 Socket 1700 DDR4 ATX

Cena brutto	456,24 zł
Cena netto	370,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175052
Kod producenta	B760 PRO RS/D4
Kod EAN	4710483942075

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B760 PRO RS/D4 Socket 1700 DDR4 ATX
ASRock B760 PRO RS/D4 - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483942075
24 miesiące w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

128 GB
DDR4
4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5333 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

Interfejsy:

PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen 1

5 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

Wewnętrzne interfejsy:

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

2 x USB 2.0 - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

Złącza zasilania:

łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

AMI

Cechy BIOSu:

UEFI BIOS

Cechy hardware:

ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Konstrukcja Zasilania Fazowego 7+1+1, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Power Stage 50 A

Różne

Akcesoria w zestawie:

4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

Zgodność z normami:

FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.