

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-hdvm2-d4-socket-1700-ddr4-matx-p-189570.html>



ASROCK B760M-HDV/M.2 D4 Socket 1700 DDR4 mATX

Cena brutto	335,84 zł
Cena netto	273,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175055
Kod producenta	B760M-HDV/M.2 D4
Kod EAN	4710483942020

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASROCK B760M-HDV/M.2 D4 Socket 1700 DDR4 mATX
ASRock B760M-HDV/M.2 D4 - Płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483942020
24 miesiące w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

64 GB
DDR4
5333 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0,
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC887/ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H
Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
1 x klawiatura PS/2 / mysz

	1 x VGA
	1 x HDMI
	1 x DisplayPort
	1 x USB-C 3.2 Gen 1
	3 x USB 3.2 Gen 1
	2 x USB 2.0
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	3 x USB 2.0 - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
	1 x głośnik - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	20.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.