

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-hdvm2-matx-lga1700-2xddr5-1xpcie-40-x16-lan-1gbs-p-240120.html>



ASROCK B760M-HDV/M.2 mATX LGA1700 2xDDR5 1xPCIe 4.0 x16 LAN 1Gb/s

Cena brutto	389,48 zł
Cena netto	316,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488998
Kod producenta	B760M-HDV/M.2
Kod EAN	4710483943485

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B760M-HDV/M.2 mATX LGA1700 2xDDR5 1xPCIe 4.0
x16 LAN 1Gb/s

ASRock B760M-HDV/M.2 - Płyta główna - microATX - Gniazdo
LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 -
2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483943485

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

96 GB

DDR5

7200 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie
innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej:

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2

PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2

Interfejsy:

1 x VGA

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen 1

3 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

Wewnętrzne interfejsy:

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

Złącza zasilania:

łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

AMI

Cechy BIOSu:

UEFI BIOS

Cechy hardware:

ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Konstrukcja Zasilania Fazowego 7+1+1, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), ASRock Polychrome RGB

Różne

Akcesoria w zestawie:

3 wkręty M2, tarcza IO

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

Zgodność z normami:

FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3, UKCA

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

20.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.