

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-itxd4-wifi-itx-2xddr4-1xpcie-40-x16-lan-1gbs-wi-fi-6ebt-p-214563.html>



ASROCK B760M-ITX/D4 WIFI ITX 2xDDR4 1xPCIe 4.0 x16 LAN 1Gb/s Wi-Fi 6e+BT

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 497,76 zł |
| Cena netto | 404,68 zł |
| Dostępność | Obecnie brak - zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 46347103 |
| Kod producenta | B760M-ITX/D4 WIFI |
| Kod EAN | 4710483942242 |

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B760M-ITX/D4 WIFI ITX 2xDDR4 1xPCIe 4.0 x16 LAN
1Gb/s Wi-Fi 6e+BT

ASRock B760M-ITX/D4 WiFi - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483942242

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

64 GB

DDR4

5333 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

| | |
|---|---|
| Interfejsy: | PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 2 x antena 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack |
| Wewnętrzne interfejsy: | 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek |
| Złącza zasilania: | Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa |
| Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware: | AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, wzmacniane gniazda PCIe, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Power Stage 50 A |
| Różne Akcesoria w zestawie: | 1 x śruba M.2, tarcza IO, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas |
| Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość: | 2 x kabel Serial ATA ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 17 cm 17 cm |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.