

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-pg-lightning-lga1700-matx-ddr4-p-240134.html>



ASROCK B760M PG LIGHTNING LGA1700 mATX DDR4

Cena brutto	392,75 zł
Cena netto	319,31 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46868398
Kod producenta	B760M PG LIGHTNING/D4
Kod EAN	4710483943119

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B760M PG LIGHTNING LGA1700 mATX DDR4
ASRock B760M PG LIGHTNING/D4 - Płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483943119
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

128 GB
DDR4
4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200
MHz, 5333 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H
Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

Interfejsy:	10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock Steel Slots, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Auto Driver Installer, Konstrukcja Zasilania Fazowego 7+1+1
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, tarcza IO, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock XFast LAN, ASRock Phantom Gaming Tuning
Zgodność z normami:	FCC Part 15, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.