

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-pg-riptide-matx-4xddr5-1xpcie-40-x16-lan-25gbs-p-214564.html>



ASROCK B760M PG RIPTIDE mATX 4xDDR5 1xPCIe 4.0 x16 LAN 2.5Gb/s

Cena brutto	541,80 zł
Cena netto	440,49 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46347101
Kod producenta	B760M PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483942211

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B760M PG RIPTIDE mATX 4xDDR5 1xPCIe 4.0 x16 LAN 2.5Gb/s

ASRock B760M PG Riptide - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483942211

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

192 GB

DDR5

4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

Interfejsy:

10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen 1

3 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wyjście audio - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

Wewnętrzne interfejsy:

1 x SPI - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

2 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania,
złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

AMI

Cechy BIOSu:

UEFI BIOS

Cechy hardware:

ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, ASRock EZ Mode, Hi-Density Power Connectors, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Hyper BCLK Engine, wzmacniane gniazda PCIe, 14+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)

Różne

Akcesoria w zestawie:

2 wkręty M2

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software

Zgodność z normami:

FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.