

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-pro-rs-lga1700-matx-4x-ddr5-pcie-50-x16-25g-lan-p-240014.html>



## ASROCK B760M PRO RS LGA1700 mATX 4x DDR5 PCIe 5.0 x16 2.5G LAN

Cena brutto	<b>477,31 zł</b>
Cena netto	<b>388,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46337637</b>
Kod producenta	<b>B760M PRO RS</b>
Kod EAN	<b>4710483942723</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:  
Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B760M PRO RS LGA1700 mATX 4x DDR5 PCIe 5.0 x16  
2.5G LAN

ASRock B760M Pro RS - Płyta główna - microATX - Gniazdo  
LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 -  
2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny  
procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)  
4710483942723

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /  
Celeron)

192 GB

DDR5

7200 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie  
innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Konstrukcja Zasilania Fazowego 7+1+1, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Power Stage 50 A, ASRock Polychrome RGB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.