

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-pro-rsd4-socket-1700-atx-ddr4-1xhdi-1xdp-p-190448.html>



## ASROCK B760M PRO RS/D4 Socket 1700 ATX DDR4 1xHDI 1xDP

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>494,25 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>401,83 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>46171031</b>        |
| Kod producenta   | <b>B760M PRO RS/D4</b> |
| Kod EAN          | <b>4710483941702</b>   |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B760M PRO RS/D4 Socket 1700 ATX DDR4 1xHDI  
1xDP

ASRock B760M PRO RS/D4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo  
LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 -  
2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny  
procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)  
4710483941719

24 miesiące w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

128 GB

DDR4

4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200  
MHz, 5333 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0,  
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejsy pamięci masowej:                                                                                                           | 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)<br>SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5<br>PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interfejsy:                                                                                                                           | 1 x klawiatura PS/2 / mysz<br>1 x HDMI<br>1 x DisplayPort<br>1 x USB-C 3.2 Gen 1<br>3 x USB 3.2 Gen 1<br>2 x USB 2.0<br>1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)<br>1 x mikrofon - mini jack<br>1 x wejście audio - mini jack<br>1 x wyjście audio - mini jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wewnętrzne interfejsy:                                                                                                                | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek<br>2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek<br>4 x USB 2.0 - nagłówek<br>1 x SPI - nagłówek<br>1 x głośnik - nagłówek<br>1 x dźwięk - nagłówek<br>1 x Thunderbolt - nagłówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Złącza zasilania:                                                                                                                     | Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Charakterystyka<br>Typ BIOS:<br>Cechy BIOSu:<br>Cechy hardware:                                                                       | AMI<br>UEFI BIOS<br>ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Konstrukcja Zasilania Fazowego 7+1+1, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Power Stage 50 A |
| Różne<br>Akcesoria w zestawie:<br>Dołączone przewody:<br>Dołączone oprogramowanie:<br>Zgodność z normami:<br>Szerokość:<br>Głębokość: | 3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2<br>2 x kabel Serial ATA<br>ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software<br>FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3<br>24.4 cm<br>24.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.