

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-pro-rsd4-wifi-socket-1700-ddr4-matx-p-190439.html>



ASROCK B760M PRO RS/D4 WIFI Socket 1700 DDR4 mATX

Cena brutto	480,59 zł
Cena netto	390,72 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175054
Kod producenta	B760M PRO RS/D4 WIFI
Kod EAN	4710483941719

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B760M PRO RS/D4 WIFI Socket 1700 DDR4 mATX
ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi - Płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)
4710483941702
24 miesiące w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

128 GB
DDR4
4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200
MHz, 5333 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0,
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:	1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Konstrukcja Zasilania Fazowego 7+1+1, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Power Stage 50 A
Różne Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 24.4 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.