

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-steel-legend-wifi-socket-1700-ddr5-matx-p-193149.html>

ASROCK B760M STEEL LEGEND WIFI Socket 1700 DDR5 mATX



Cena brutto	583,81 zł
Cena netto	474,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175057
Kod producenta	B760M STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4710483941795

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B760M STEEL LEGEND WIFI Socket 1700 DDR5 mATX
ASRock B760M Steel Legend WiFi - Płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4710483941795
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

192 GB
DDR5
4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000
MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2

Interfejsy:

2 x antena
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wyjście audio - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack

Wewnętrzne interfejsy:

1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

AMI

UEFI BIOS

ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, 12+1+1 Phase Power Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Power Stage 50 A

Różne

Akcesoria w zestawie:

3 wkręty M2, 3 x przeciwwaga gniazda M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

Zgodność z normami:

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.