

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b850-livemixer-wifi-am5-ddr5-atx-mb-p-289968.html>

ASROCK B850 LiveMixer WiFi AM5 DDR5 ATX MB



Cena brutto	807,28 zł
Cena netto	656,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760264
Kod producenta	B850 LIVEMIXER WIFI
Kod EAN	4711581490154

Opis produktu

Opis

Płyta główna B850 LIVEMIXER WIFI firmy ASRock została zaprojektowana dla tych, którzy wymagają wysokiej wydajności i zaawansowanych funkcji. Ta płyta główna obsługuje procesory z serii Ryzen 7000/8000/9000, zapewniając gniazdo Socket AM5 dla kompatybilności z komputerami nowej generacji. Wyposażona w solidny chipset AMD B850, obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o prędkości do 4000 MHz, zapewniając zwiększoną wydajność i niezawodność pamięci. Układ jest przyjazny dla użytkownika, wyposażony w 4 gniazda DIMM zapewniające dużą pojemność pamięci, zapewniając szybki proces budowy dzięki konstrukcji przyjaznej dla majsterkowiczów i wstępnie zamontowanej osłonie we / wy.

Entuzjaści dźwięku docenią możliwości audio wysokiej rozdzielczości zapewniane przez kodek audio Realtek ALC1220, zapewniający 8-kanalowe wyjście audio. Sieć jest imponująca dzięki obsłudze 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, zapewniając płynną łączność online. Płyta główna jest wyposażona w wiele gniazd M.2 dla szybkich opcji pamięci masowej, obsługujących konfiguracje RAID dla doskonałego zarządzania danymi. Dzięki połączeniu wydajności, możliwości rozbudowy i obsługi najnowszych technologii, B850 LIVEMIXER WIFI jest idealnym wyborem zarówno dla graczy, jak i twórców treści.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Wyposażony w porty USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 2 dla wszechstronnej łączności z urządzeniami peryferyjnymi, zapewniając szybkie prędkości transferu danych i kompatybilność z szeroką gamą urządzeń.
- **Ulepszone zarządzanie temperaturą**
Obejmuje powiększony radiator M.2 i aluminiową konstrukcję radiatora, aby utrzymać optymalne temperatury pracy, ułatwiając lepszą wydajność podczas intensywnego użytkowania.
- **Zaawansowane możliwości audio**
Zintegrowany układ Nahimic Audio Enhancer zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe, dzięki czemu nadaje się do gier i zastosowań multimedialnych.
- **Elastyczne gniazda rozszerzeń**
Zapewnia wiele gniazd PCIe 4.0 i PCIe 5.0 x16 do dodawania wysokowydajnych kart graficznych lub innych kart rozszerzeń, umożliwiając przyszłe aktualizacje.
- **Stabilne zasilanie**
14+2+1 fazowa konstrukcja zasilania z Dr.MOS MOSFET i 80A Smart Power Stage zapewnia niezawodne zasilanie dla wymagających zadań.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B850 LiveMixer WiFi AM5 DDR5 ATX MB
ASRock B850 LIVEMIXER WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711581490154
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX

AMD B850

Socket AM5

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4000 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście SPDIF 8 x USB 2.0
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	14+2+1 Phase Power Design, 80A Smart Power Stage, Dr.MOS MOSFET, Enlarged Heatsink Armor, wstępnie zamontowana tarcza I/O, kondensatory czarne 20K, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, Hi-Density Power Connectors, 8 Layer PCB, DIY Friendly Design, powiększony radiator M.2, wkręt radiatora M.2 zapobiegający upuszczeniu, radiator aluminiowy, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB, wzmacniane gniazda PCIe
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, kabel termistora
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
