

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b850m-riptide-wifi-am5-ddr5-matx-mb-p-290242.html>



ASROCK B850M Riptide WiFi AM5 DDR5 mATX MB

Cena brutto	746,83 zł
Cena netto	607,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760253
Kod producenta	B850M RIPTIDE WIFI
Kod EAN	4711581490482

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming B850M RIPTIDE WIFI została zaprojektowana z myślą o graczach i konstruktorach wydajnych komputerów PC. Obsługuje ona procesory AMD Ryzen i posiada obudowę micro ATX dla efektywnego wykorzystania przestrzeni. Ta płyta główna jest wyposażona w zaawansowane opcje łączności, w tym USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 2, zapewniając płynną integrację z urządzeniami peryferyjnymi. Obsługa dźwięku w wysokiej rozdzielczości z kodekiem audio Realtek ALC1220 zapewnia wciągającą jakość dźwięku dla lepszych wrażeń w grach. Dzięki wielu dostępnym portom M.2 i SATA, B850M RIPTIDE WIFI pozwala na elastyczne rozwiązania pamięci masowej, obsługując szybkie dyski SSD w celu skrócenia czasu ładowania. Płyta posiada również funkcje zarządzania energią, w tym 12+2+1 fazową konstrukcję zasilania i miedzianą płytkę PCB o grubości 2 uncji, promując stabilność i niezawodność nawet przy dużych obciążeniach. Gracze mogą również korzystać z wbudowanego Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, które zapewniają szybką łączność bezprzewodową i transfer danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**
B850M RIPTIDE WIFI posiada 12+2+1 fazową konstrukcję zasilania i miedzianą płytkę PCB o grubości 2 uncji, co zwiększa wydajność energetyczną i stabilność systemu podczas intensywnych zadań.
- **Zaawansowane możliwości audio**
Dzięki obsłudze dźwięku w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem kodeka Realtek ALC1220, ta płyta główna zapewnia wysokiej jakości dźwięk na wielu kanałach, zapewniając wciągające wrażenia.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Ta płyta główna zawiera różne porty, takie jak USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, HDMI i DisplayPort, zapewniając szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi.
- **Wiele konfiguracji pamięci masowej**
B850M RIPTIDE WIFI obsługuje zarówno dyski M.2, jak i SATA, zapewniając elastyczne opcje szybkiej rozbudowy pamięci masowej i konfiguracji RAID.
- **Solidna łączność bezprzewodowa**
Wyposażona w technologie Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, płyta główna oferuje szybkie połączenia bezprzewodowe odpowiednie do gier i strumieniowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B850M Riptide WiFi AM5 DDR5 mATX MB
ASRock Phantom Gaming B850M RIPTIDE WIFI - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490482
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX micro

AMD B850

Socket AM5

1

Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4000 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, on-die ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Technologia AMD EXPO, dwa kanały DDR
Charakterystyka:	
Audio	High Definition Audio (8-kanałowy)
Typ:	Realtek ALC1220
Audio Codec:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy hardware:	12+2+1 Phase Power Design, Dr.MOS MOSFET, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, Hi-Density Power Connectors, 6 Layer PCB, Enlarged Heatsink Armor, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Nahimic Audio Enhancer, 2oz Copper PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, 2 wkręty M2, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Polychrome SYNC, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Phantom Gaming Tuning
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.