

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860-lightning-wifi-lga1851-ddr5-atx-mb-p-288011.html>

ASROCK B860 Lightning WiFi LGA1851 DDR5 ATX MB



Cena brutto	908,01 zł
Cena netto	738,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760214
Kod producenta	B860 LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4711581490116

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming B860 LIGHTNING WiFi została zaprojektowana dla graczy, którzy wymagają wydajności i łączności. Ta płyta główna w formacie ATX z chipsetem Intel B860 obsługuje procesory Intel Core Ultra, umożliwiając szybką pracę z pamięcią RAM do 4466 MHz za pośrednictwem 4 gniazd DIMM. Wyposażona w funkcje takie jak Nahimic Audio Enhancer i 14+1+1 fazowy układ zasilania, ta płyta główna zapewnia stabilną pracę podczas intensywnych sesji gamingowych.

Dzięki szeregowi opcji połączeń, w tym Thunderbolt 4, USB4 i wielu portom USB 3.2, użytkownicy mogą podłączyć wiele urządzeń. Płyta główna obsługuje również konfigurację RAID w interfejsach pamięci masowej, dzięki czemu nadaje się do zarządzania danymi. Jeśli chodzi o wydajność termiczną, powiększony radiator M.2 i aluminiowa konstrukcja radiatora zapewniają wydajne rozpraszanie ciepła, zapewniając optymalną wydajność podczas wymagających zadań.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**

B860 LIGHTNING WiFi oferuje szeroką gamę interfejsów połączeniowych, w tym 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2, 8 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2 i więcej, dostosowując się do różnych urządzeń w celu zwiększenia użyteczności.

- **Lepsze wrażenia dźwiękowe**

Dzięki wysokiej rozdzielczości dźwięku za pośrednictwem kodeka Realtek ALC1220, ta płyta główna obsługuje 8-kanalowe wyjście audio, zapewniając czystą i wciągającą jakość dźwięku w grach i podczas korzystania z multimedialnych.

- **Wydajna konstrukcja zasilania**

Wyposażona w 14+1+1 fazowy układ zasilania i 80A inteligentne stopnie zasilania, ta płyta główna zapewnia stabilne napięcie zasilające procesor przy dużych obciążeniach, przyczyniając się do lepszej wydajności i długowieczności.

- **Zaawansowane zarządzanie termiczne**

Zastosowanie dużego radiatora M.2 i aluminiowej konstrukcji radiatora wspomaga chłodzenie, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności systemu podczas długich sesji gamingowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860 Lightning WiFi LGA1851 DDR5 ATX MB
ASRock Phantom Gaming B860 LIGHTNING WiFi - Płyta główna
- ATX micro - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB4, USB-C
3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN,
Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711581490116
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Płyta główna - ATX micro

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

256 GB

Technologia:	DDR5
Bus Clock:	8933 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Killer E3100G
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x2) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x Thunderbolt 4 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Interfejsy:	4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, przycisk BIOS FlashBack, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, 2oz Copper PCB, 14+1+1+1+1 Phase Power Design, kondensatory czarne 20K, wstępnie zamontowana tarcza I/O, radiator M.2, konstrukcja radiatora VRM, radiator układu scalonego, technologia Smart Power Stage (SPS), DIY Friendly Design, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, powiększony radiator M.2, Nahimic Audio Enhancer, Dr.MOS MOSFET, Etap Zasilania 80 A, Server-Grade Low-Loss PCB, Memory OC Shield, Killer DoubleShot Pro
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 1 x śruba M.2, kabel termistora
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.