

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860-livemixer-wifi-lga1851-ddr5-atx-mb-p-288105.html>



ASROCK B860 LiveMixer WiFi LGA1851 DDR5 ATX MB

Cena brutto	798,11 zł
Cena netto	648,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760216
Kod producenta	B860 LIVEMIXER WIFI
Kod EAN	4711581490147

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860 LIVEMIXER WIFI została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności systemu dzięki solidnemu zestawowi funkcji. Obsługuje gniazdo LGA1851 dla procesorów Intel Core Ultra, zapewniając optymalne możliwości obliczeniowe. Płyta główna oferuje dźwięk w wysokiej rozdzielczości dzięki kodekowi Realtek ALC1220, zapewniając wrażenia dźwiękowe. Zawiera wiele gniazd M.2 dla elastycznych opcji pamięci masowej oraz interfejsy USB 3.2 Gen 1 dla szybkiej łączności. Wyposażona w chipset Intel B860, ta płyta główna ATX obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o prędkości do 4333 MHz, dzięki czemu nadaje się do zadań wymagających wysokiej wydajności. Zaawansowana konstrukcja zasilania obejmuje 12+1+1+1 fazową konfigurację zasilania, zwiększając stabilność i wydajność. Dzięki zintegrowanej obsłudze Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i 2.5 Gigabit Ethernet, płyta główna ASRock B860 LIVEMIXER WIFI jest gotowa na szybkie sieci i wymagania w zakresie łączności, co czyni ją cennym dodatkiem do każdej nowoczesnej konfiguracji komputerowej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne możliwości audio**

Płyta główna ASRock B860 LIVEMIXER WIFI oferuje dźwięk wysokiej rozdzielczości dzięki kodekowi Realtek ALC1220. Z obsługą do 8 kanałów, zapewnia bogatą, wciągającą jakość dźwięku, zwiększając wrażenia multimedialne.

- **Elastyczne opcje rozbudowy**

Ta płyta główna jest wyposażona w cztery gniazda rozszerzeń, w tym PCIe 4.0 i PCIe 5.0. Wiele gniazd M.2 pozwala na różne konfiguracje dysków SSD, zapewniając możliwość dostosowania pamięci masowej.

- **Szybka sieć**

Dzięki zintegrowanemu 2,5-gigabitowemu Ethernetowi, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, płyta główna ASRock B860 LIVEMIXER WIFI zapewnia szybkie i niezawodne możliwości sieciowe odpowiednie do gier i zadań wymagających dużej przepustowości.

- **Zaawansowana konstrukcja zasilania**

Płyta główna posiada 12+1+1+1 fazową konstrukcję zasilania, zapewniającą zwiększoną stabilność i wydajność podczas zadań o wysokiej wydajności. Zapewnia to niezawodne dostarczanie energii do procesora.

- **Rozszerzona obsługa pamięci**

Obsługa pamięci DDR5 SDRAM o prędkości do 4333 MHz zapewnia doskonałą wydajność pamięci dla wymagających aplikacji. Dwukanałowa architektura pamięci optymalizuje wykorzystanie pamięci RAM do przetwarzania danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860 LiveMixer WiFi LGA1851 DDR5 ATX MB
ASRock B860 LIVEMIXER WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490147
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4333 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2 1 x Thunderbolt 4 6 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 6 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, przycisk BIOS FlashBack, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, Design zasilania 12+1+1+1+1 fazowy, kondensatory czarne 20K, wstępnie zamontowana tarcza I/O, radiator M.2, konstrukcja radiatora VRM, radiator układu scalonego, technologia Smart Power Stage (SPS), DIY Friendly Design, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, powiększony radiator M.2, Nahimic Audio Enhancer, Dr.MOS MOSFET
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 1 x śruba M.2, kabel termistora
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.