

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860-pro-rs-lga1851-ddr5-atx-mb-p-288109.html>



ASROCK B860 Pro RS LGA1851 DDR5 ATX MB

Cena brutto	621,40 zł
Cena netto	505,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760217
Kod producenta	B860 PRO RS
Kod EAN	4711581490222

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860 PRO RS została zaprojektowana z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodności i wydajności. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core Ultra i solidnemu chipsetowi Intel B860, płyta ta nadaje się do budowy wysokowydajnych systemów. Cztery gniazda DIMM obsługują pamięć DDR5 SDRAM, pozwalając na dwukanałową architekturę pamięci i prędkości do 4333 MHz (O.C.). Zastosowanie wielu interfejsów M.2 i SATA umożliwia wydajne rozwiązania pamięci masowej z obsługą konfiguracji RAID w celu zapewnienia integralności danych i wydajności.

Wyposażony w Nahimic Audio Enhancer i funkcje audio wysokiej rozdzielczości, B860 PRO RS oferuje wciągające wrażenia dźwiękowe. Opcje łączności obejmują USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 i 2,5 Gigabit Ethernet, obsługując szereg urządzeń peryferyjnych i wymagających szybszego transferu danych. Funkcje takie jak ASRock EZ Mode i Intelligent Driver Installer zwiększają łatwość obsługi, a wytrzymała konstrukcja z fabrycznie zamontowaną osłoną I/O i ulepszonymi rozwiązaniami chłodzącymi zapewnia długą żywotność podczas intensywnych zadań.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna wydajność**
Płyta główna ASRock B860 PRO RS wyposażona jest w potężny chipset Intel B860, obsługujący procesory Intel Core Ultra i zapewniający stabilność w wymagających aplikacjach.
- **Wydajne możliwości przechowywania danych**
Dzięki czterem portom SATA-600 i wielu gniazdom M.2, ta płyta główna obsługuje różne konfiguracje pamięci masowej, umożliwiając RAID 0, RAID 1, RAID 10 i RAID 5 w celu lepszego zarządzania danymi.
- **Wciągające wrażenia dźwiękowe**
Płyta główna zawiera kodek audio wysokiej rozdzielczości i wiele opcji wyjścia audio, zapewniając czystą i bogatą jakość dźwięku dla wciągających wrażeń multimedialnych.
- **Zaawansowane opcje łączności**
Wyposażona w porty USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 i 2.5 Gigabit Ethernet, płyta główna B860 PRO RS zapewnia szybką i wszechstronną łączność dla wszystkich urządzeń peryferyjnych i potrzeb sieciowych.
- **Wytrzymała konstrukcja**
Zbudowana z wysokiej jakości komponentów, w tym wstępnie zamontowanej osłony I/O i solidnych rozwiązań chłodzących, płyta główna została zbudowana z myślą o długowieczności podczas intensywnych obciążeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860 Pro RS LGA1851 DDR5 ATX MB
ASRock B860 PRO RS - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490222
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4333 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 4 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 6 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, przycisk BIOS FlashBack, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, 10+1+1+1+1 Power Phase Design, kondensatory czarne 20K, wstępnie zamontowana tarcza I/O, radiator M.2, konstrukcja radiatora VRM, radiator układu scalonego, technologia Smart Power Stage (SPS), DIY Friendly Design, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, powiększony radiator M.2, Dr.MOS MOSFET, 6 Layer PCB, Nahimic Audio Enhancer
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
