

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860i-lightning-wifi-lga1851-ddr5-mini-itx-mb-p-287814.html>



ASROCK B860I Lightning WiFi LGA1851 DDR5 mini ITX MB

Cena brutto	811,79 zł
Cena netto	659,99 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760251
Kod producenta	B860I LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4711581490420

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming B860I Lightning WiFi została zaprojektowana z myślą o graczach i konstruktorach poszukujących kompaktowego, ale wydajnego rozwiązania. Dzięki chipsetowi Intel B860 i obsłudze procesorów Intel Core Ultra, ta płyta główna mini ITX zapewnia solidną wydajność i zaawansowane możliwości. Wyposażona jest w dwukanałową obsługę pamięci DDR5 SDRAM z prędkością do 9333 MHz, zapewniając wydajną obsługę danych w intensywnych aplikacjach i sesjach gier. B860I Lightning WiFi oferuje bogate opcje łączności, w tym wiele portów USB, HDMI i podwójną sieć LAN z 2,5-gigabitowym połączeniem Ethernet. Ulepszona jakość dźwięku jest osiągana dzięki kodekowi Realtek ALC1220, zapewniającemu dźwięk wysokiej rozdzielczości we wszystkich kanałach. Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom, takim jak UEFI BIOS i ASRock Instant Flash, tworzenie i konfigurowanie systemów jest proste i intuicyjne, idealne zarówno dla początkujących, jak i weteranów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna dwukanałowa architektura pamięci**

Obsługuje dwukanałową architekturę pamięci dla lepszej przepustowości danych, dzięki czemu idealnie nadaje się do wielozadaniowości i aplikacji o wysokiej wydajności.

- **Zaawansowane rozwiązania chłodzenia**

Wyposażony w powiększony pancierz radiatora i radiator M.2 dla lepszego zarządzania temperaturą, zapewniając stabilną wydajność podczas intensywnego użytkowania.

- **Rozbudowane opcje łączności**

Oferuje różnorodne interfejsy, w tym USB-C, HDMI i port 2,5 Gigabit Ethernet, zapewniając użytkownikom wszechstronną łączność z urządzeniami peryferyjnymi i sieciowymi.

- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**

Zawiera funkcje zorientowane na użytkownika, takie jak ASRock Instant Flash i przycisk BIOS FlashBack do uproszczonego zarządzania systemem i aktualizacji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860I Lightning WiFi LGA1851 DDR5 mini ITX MB
ASRock Phantom Gaming B860I Lightning WiFi - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490420
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Płyta główna - mini ITX

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

128 GB

DDR5

Bus Clock:	9333 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6400 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 3 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2
Interfejsy:	2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	10+1+1+1+1 Power Phase Design, Enlarged Heatsink Armor, Memory OC Shield, wstępnie zamontowana tarcza I/O, kondensatory czarne 20K, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, 10 Layer PCB, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Polychrome RGB, Surface Mount Technology (SMT), konstrukcja radiatora VRM, radiator M.2, technologia Smart Power Stage (SPS), radiator aluminiowy, powiększony radiator M.2, metalowa płyta tylna, radiator układu scalonego, Nahimic Audio Enhancer, DIY Friendly Design, ASRock Steel Slots
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, kabel termistora, 2 wkręty M2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	HDCP 2.3, FCC, ErP Ready, EuP Ready
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.