

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-h2-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287681.html>



ASROCK B860M-H2 LGA1851 DDR5 mATX MB

Cena brutto	428,34 zł
Cena netto	348,24 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760250
Kod producenta	B860M-H2
Kod EAN	4711581490437

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M-H2 zapewnia wydajność i elastyczność do budowy potężnego systemu. Zaprojektowana w formacie micro ATX, oferuje wsparcie dla procesorów Intel Core Ultra i technologii DDR5 RAM, zapewniając płynną wielozadaniowość i możliwość obsługi wymagających aplikacji. Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu, takim jak ASRock Instant Flash i Polychrome RGB, użytkownicy mogą personalizować swoje płyty, ciesząc się szybkimi aktualizacjami i atrakcyjną wizualnie konfiguracją. Ta płyta główna jest wyposażona w szeroką gamę gniazd rozszerzeń, w tym dwa gniazda M.2 dla dostępu do pamięci masowej i wiele gniazd DIMM obsługujących architekturę dwukanałową. Płyta posiada również rozbudowane opcje łączności, takie jak USB-C 3.2 Gen 2x2, HDMI i Gigabit Ethernet, dzięki czemu jest wszechstronna do zastosowań multimedialnych i sieciowych. Dzięki technologiom takim jak Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ta płyta główna jest solidnym wyborem dla użytkowników poszukujących wydajności i wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne możliwości audio**

Ta płyta główna oferuje dźwięk w wysokiej rozdzielczości z 8-kanalowym wyjściem obsługiwany przez kodek Realtek ALC897, zapewniając doskonałe wrażenia dźwiękowe odpowiednie do gier i multimedialnych.

- **Szerokie możliwości rozbudowy**

Wyposażona w wiele gniazd, w tym PCIe 4.0 x16 i x1, a także gniazda M.2, ta płyta główna zapewnia szerokie możliwości rozbudowy i ulepszeń.

- **Zaawansowane zarządzanie temperaturą**

Zaprojektowana z radiatorem chipsetu i technologią Intel Thermal Velocity Boost firmy ASRock, B860M-H2 utrzymuje optymalne temperatury dla niezawodnej wydajności systemu.

- **Elastyczne rozwiązania pamięci masowej**

Dzięki obsłudze konfiguracji RAID i różnych interfejsów pamięci masowej, takich jak Serial ATA-600 i PCIe 4.0, użytkownicy mogą dostosować konfigurację pamięci masowej w celu zwiększenia szybkości i nadmiarowości.

- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**

Ta płyta główna zawiera AMI UEFI BIOS z przydatnymi funkcjami, takimi jak ASRock EZ Mode i przycisk BIOS FlashBack, dzięki czemu jest przystępna dla wszystkich użytkowników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M-H2 LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock B860M-H2 - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalowy)
4711581490437
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Płyta główna - ATX micro

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	8333 MHz (O.C.), 6400 MHz, 6200 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 2 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Interfejsy pamięci masowej:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	5+1+1+1+1 Phase Power Design, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Wsparcie CUDIMM, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 6 Layer PCB, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, radiator układu scalonego
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, 1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	HDCCP 2.3, FCC, ErP Ready, EuP Ready
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	21.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.