

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-lightning-wifi-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287818.html>

ASROCK B860M Lightning WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB



Cena brutto	704,44 zł
Cena netto	572,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760241
Kod producenta	B860M LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4711581490208

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming B860M LIGHTNING WIFI oferuje wydajną platformę zaprojektowaną zarówno dla graczy, jak i konstruktorów komputerów PC. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core Ultra i pamięci DDR5 SDRAM do 8666 MHz, ta płyta główna micro ATX łączy w sobie szybkość i niezawodność, zapewniając optymalne wrażenia z gry. Posiada wiele gniazd M.2 do wydajnej rozbudowy pamięci masowej, a także wybór opcji łączności USB, w tym Thunderbolt 4 i zasoby USB4, aby pomieścić nowoczesne urządzenia peryferyjne.

Dzięki zastosowaniu technologii audio Realtek ALC1220 i Nahimic Audio Enhancer, użytkownicy mogą cieszyć się wciągającą jakością dźwięku w wysokiej rozdzielczości. Płyta jest wyposażona w ulepszone funkcje BIOS-u i przyjazną dla majsterkowiczów konstrukcję, która sprawia, że instalacja i aktualizacje są bezproblemowe. Dzięki obsłudze konfiguracji RAID, potężnej konstrukcji zasilania i licznym gniazdom rozszerzeń, B860M LIGHTNING WIFI spełnia potrzeby różnych wymagań komputerowych, zapewniając jednocześnie stabilną i wydajną pracę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Obsługa pamięci**
Obsługuje DDR5 SDRAM z prędkością do 8666 MHz, umożliwiając szybszy dostęp do danych i lepszą wydajność systemu.
- **Opcje łączności**
Oferuje szereg portów, w tym USB4, USB 3.2 Gen 2, HDMI i DisplayPort dla wszechstronnej łączności z urządzeniami peryferyjnymi.
- **Technologia audio**
Wyposażony w kodek Realtek ALC1220 obsługujący dźwięk w wysokiej rozdzielczości, wzbogacony o technologię Nahimic Audio zapewniającą wciągający dźwięk.
- **Rozpraszanie ciepła**
Wbudowane powiększone radiatory i radiatory M.2 skutecznie zarządzają ciepłem, zapewniając optymalne działanie podczas intensywnych obliczeń.
- **Rozwiązania pamięci masowej**
Zawiera wiele interfejsów M.2 i SATA obsługujących różne konfiguracje RAID w celu wydajnego zarządzania danymi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M Lightning WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock Phantom Gaming B860M LIGHTNING WIFI - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB 3.2 Gen 2, USB4, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4711581490208
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX micro

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	8666 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 4800 MHz, 5600 MHz (O.C.), 4400 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Killer E3100G
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 4 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2
Interfejsy:	2 x antena 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Design zasilania 12+1+1+1+1 fazowy, Enlarged Heatsink Armor, Memory OC Shield, wstępnie zamontowana tarcza I/O, kondensatory czarne 20K, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, Wsparcie CUDIMM, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), ASRock Polychrome RGB, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, radiator aluminiowy, ASRock Steel Slots, radiator układu scalonego, DIY Friendly Design, powiększony radiator M.2, radiator M.2, Nahimic Audio Enhancer, technologia Smart Power Stage (SPS), Surface Mount Technology (SMT)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, kabel termistora, 1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.