

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-livemixer-wifi-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287823.html>

ASROCK B860M LiveMixer WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB



Cena brutto	732,39 zł
Cena netto	595,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760243
Kod producenta	B860M LIVEMIXER WIFI
Kod EAN	4711581490314

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M LiveMixer WiFi została zaprojektowana do wysokowydajnych obliczeń, obsługując procesory Intel Core Ultra i różne konfiguracje pamięci RAM. Dzięki możliwości obsługi pamięci DDR5 SDRAM z prędkością do 8666 MHz, ta płyta główna jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą ulepszyć swoje systemy. Zapewnia ona 4 gniazda DIMM, obsługujące dwukanałową architekturę pamięci dla lepszej wielozadaniowości i wydajności.

Jeśli chodzi o łączność, B860M LiveMixer oferuje USB 3.2 Gen 1, USB4 i podwójny 2,5 Gigabit Ethernet do szybkiej pracy w sieci. Wbudowany zaawansowany układ audio oferuje dźwięk w wysokiej rozdzielczości z 8-kanałowym wyjściem, dzięki kodekowi Realtek ALC1220, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe. Dzięki intuicyjnemu UEFI BIOS, ASRock Full HD UEFI i konfigurowalnemu oświetleniu RGB, użytkownicy mogą cieszyć się przyjaznym dla majsterkowiczów doświadczeniem, optymalizując swoją konstrukcję pod kątem estetyki i funkcjonalności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne możliwości audio**

Płyta główna ASRock B860M LiveMixer WiFi oferuje dźwięk wysokiej rozdzielczości z 8-kanałowym wyjściem za pośrednictwem kodeka Realtek ALC1220, oferując lepsze wrażenia słuchowe dla graczy i entuzjastów multimedialnych.

- **Rozbudowane opcje łączności**

Dzięki zróżnicowanej gamie portów, w tym USB 3.2 Gen 1, USB4 i podwójnemu 2,5 Gigabit Ethernet, ta płyta główna zapewnia płynne połączenia dla wszystkich urządzeń, maksymalizując prędkość przesyłania danych.

- **Wysokowydajna obsługa pamięci RAM**

Obsługując pamięć DDR5 SDRAM w 4 gniazdach DIMM, ta płyta główna obsługuje prędkości od 4800 MHz do 8666 MHz, zapewniając użytkownikom elastyczność w budowaniu wysokowydajnych systemów.

- **Zaawansowana konstrukcja chłodzenia**

Płyta główna posiada dobrze zaprojektowane rozwiązanie chłodzące z radiatorem chipsetu i radiatorem M.2, aby utrzymać optymalną temperaturę podczas intensywnego użytkowania, zwiększając żywotność komponentów.

- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**

Wyposażona w UEFI BIOS i funkcje takie jak ASRock Instant Flash i EZ Mode, ta płyta główna usprawnia dostosowywanie systemu i umożliwia łatwe aktualizacje oprogramowania układowego w celu zwiększenia wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M LiveMixer WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock B860M LiveMixer WiFi - Płyta główna - ATX micro -
Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 1, USB4 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanałowy)
4711581490314
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX micro

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	8666 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 4800 MHz, 5600 MHz (O.C.), 4400 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2
Interfejsy pamięci masowej:	2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 6 x USB 3.2 Gen 1 6 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS
Cechy BIOSu:	Wsparcie CUDIMM, przycisk BIOS FlashBack, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Auto Driver Installer, 10+1+1+1+1 Power Phase Design, Dr.MOS MOSFET, Enlarged Heatsink Armor, wstępnie zamontowana tarcza I/O, kondensatory czarne 20K, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), radiator M.2, radiator układu scalonego, konstrukcja radiatora VRM, DIY Friendly Design, radiator aluminiowy, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, kabel termistora
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready, HDCP 2.3
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
