

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-pro-a-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287831.html>

ASROCK B860M Pro-A LGA1851 DDR5 mATX MB



Cena brutto	548,07 zł
Cena netto	445,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760246
Kod producenta	B860M PRO-A
Kod EAN	4711581490291

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M Pro-A łączy zaawansowaną technologię z wszechstronną konstrukcją, aby poprawić wrażenia z użytkowania komputera. Obsługuje procesory Intel Core Ultra, zapewniając kompatybilność i optymalną wydajność w różnych zastosowaniach. Płyta posiada cztery gniazda DIMM obsługujące pamięć DDR5 SDRAM o prędkości do 4333 MHz, pozwalając użytkownikom zmaksymalizować wydajność pamięci przy jednoczesnym wykorzystaniu architektury dwukanałowej. Ta płyta główna micro ATX oferuje wiele opcji rozszerzeń z wieloma gniazdami M.2 i obsługą PCIe 5.0 dla szybkiego transferu danych. Łączność sieciowa jest ułatwiona dzięki 2.5 Gigabit Ethernet i Bluetooth 5.3, zapewniając szybką i wydajną łączność. ASRock B860M Pro-A może pochwalić się również solidnym zestawem wbudowanych funkcji, takich jak UEFI BIOS, technologia Dr.MOS MOSFET i powiększony radiator M.2 dla lepszego zarządzania temperaturą, co czyni ją doskonałym wyborem zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowane możliwości sieciowe**

Płyta główna ASRock B860M Pro-A oferuje obsługę 2,5 Gigabit Ethernet, zapewniając szybkie możliwości sieci przewodowej, podczas gdy Bluetooth 5.3 umożliwia płynne połączenie z urządzeniami bezprzewodowymi.

- **Elastyczne opcje rozbudowy**

Ta płyta główna zawiera wiele slotów PCIe i gniazd M.2 do wszechstronnej rozbudowy, mieszcząc różne rozwiązania pamięci masowej i karty graficzne, aby zaspokoić różnorodne potrzeby użytkowników.

- **Wydajne zarządzanie temperaturą**

Ulepszona konstrukcja radiatora M.2 pomaga skutecznie rozpraszać ciepło, optymalizując wydajność szybkich urządzeń pamięci masowej i utrzymując stabilność systemu podczas intensywnych zadań.

- **Solidna obsługa pamięci RAM**

Dzięki obsłudze do czterech slotów DIMM, ASRock B860M Pro-A pozwala na dwukanałową architekturę pamięci i Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0 w celu zwiększenia wydajności pamięci RAM.

- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**

Ta płyta główna jest wyposażona w łatwy w nawigacji UEFI BIOS i ASRock Instant Flash, co upraszcza proces aktualizacji oprogramowania układowego i zarządzania ustawieniami systemu, zapewniając bardziej przyjazne dla użytkownika wrażenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M Pro-A LGA1851 DDR5 mATX MB

ASRock B860M Pro-A - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711581490291

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX micro

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	8666 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 4800 MHz, 5600 MHz (O.C.), 4400 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Interfejsy pamięci masowej:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Wsparcie CUDIMM, przycisk BIOS FlashBack, radiator układu scalonego, konstrukcja radiatora VRM, 10+1+1+1+1 Power Phase Design, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, Dr.MOS MOSFET, 6 Layer PCB, radiator M.2, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, ASRock Steel Slots
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, 1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.