

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-pro-a-wifi-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287829.html>

ASROCK B860M Pro-A WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB



Cena brutto	612,83 zł
Cena netto	498,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760247
Kod producenta	B860M PRO-A WIFI
Kod EAN	4711581490307

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M Pro-A WiFi zapewnia platformę do wysokowydajnych obliczeń. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core Ultra i pamięci DDR5 SDRAM, ta płyta główna micro ATX została zaprojektowana w celu zwiększenia możliwości każdego systemu. Wyposażona w solidną konstrukcję 10+1+1+1 faz zasilania i Dr.MOS MOSFET dla wydajnego dostarczania energii, użytkownicy mogą oczekiwać stabilnej wydajności nawet podczas wymagających zadań.

Najważniejszym elementem płyty głównej B860M Pro-A WiFi jest łączność, która obejmuje wiele gniazd rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 i PCIe 4.0, a także kilka gniazd M.2 dla szybkich dysków SSD. Zaawansowane funkcje sieciowe z 2,5-gigabitowym Ethernetem zapewniają szybkie prędkości Internetu, a szeroka gama portów - w tym USB-C 3.2 Gen 2x2 - zapewnia kompatybilność z nowoczesnymi urządzeniami peryferyjnymi. Wyposażona w ASRock Polychrome RGB dla konfigurowalnych efektów świetlnych, ta płyta główna łączy funkcjonalność z estetyką, co czyni ją wyborem zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodne zasilanie**

Konstrukcja 10+1+1+1+1 Power Phase Design wykorzystuje wysokiej jakości komponenty, aby zapewnić stabilne zasilanie procesora, zapewniając stałą wydajność w wymagających aplikacjach.

- **Rozszerzone opcje łączności**

Dzięki wielu portom USB 3.2 Gen 2x2 i USB-C, a także kilku gniazdom rozszerzeń, ta płyta główna obsługuje szeroką gamę urządzeń i urządzeń peryferyjnych, zwiększając elastyczność użytkownika.

- **Możliwości audio**

Wyposażona w kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek ALC897, ta płyta główna obsługuje 8-kanalowy dźwięk, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe podczas grania i korzystania z multimediiów.

- **Zarządzanie ciepłem**

ASRock B860M Pro-A WiFi jest wyposażona w aluminiowy radiator i radiator M.2, aby utrzymać niskie temperatury, zapewniając optymalną wydajność podczas dużych obciążeń.

- **Funkcje BIOS-u**

Wykorzystując UEFI BIOS z funkcjonalnościami takimi jak ASRock Instant Flash i ASRock Full HD UEFI, użytkownicy mogą łatwo zarządzać ustawieniami i aktualizacjami w celu uzyskania najwyższej wydajności systemu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M Pro-A WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock B860M Pro-A WiFi - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711581490307
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX micro
Intel B860
Gniazdo LGA1851
1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	8666 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 4800 MHz, 5600 MHz (O.C.), 4400 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Wsparcie CUDIMM, przycisk BIOS FlashBack, radiator układu scalonego, konstrukcja radiatora VRM, 10+1+1+1+1 Power Phase Design, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, Dr.MOS MOSFET, 6 Layer PCB, radiator M.2, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, ASRock Steel Slots
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, 1 x śruba M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.