

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-pro-rs-wifi-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287828.html>

ASROCK B860M Pro RS WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB



Cena brutto	621,16 zł
Cena netto	505,01 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760245
Kod producenta	B860M PRO RS WIFI
Kod EAN	4711581490284

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M Pro RS WiFi została zaprojektowana tak, aby podnieść jakość pracy z komputerem dzięki swoim funkcjom i wydajności. Wykorzystując chipset Intel B860, ta płyta główna micro ATX obsługuje procesory Intel Core Ultra i pamięć DDR5 SDRAM, zapewniając szybkość i wydajność. Dzięki 4 gniazdom DIMM, pozwala na dwukanałową architekturę pamięci i obsługuje prędkości pamięci RAM do 4333 MHz z Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, zapewniając płynną wielozadaniowość podczas wymagających zadań.

Wyposażona w opcje łączności, płyta główna posiada wiele portów USB, w tym USB 3.2 Gen 2x2 i USB-C 3.2 Gen 2, wraz z interfejsami HDMI, DisplayPort i 2,5 Gigabit Ethernet. Wbudowane funkcje Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E zapewniają łączność bezprzewodową. Dzięki obsłudze macierzy RAID i wielu opcjom pamięci masowej, w tym gniazdom Hyper M.2 i Blazing M.2, użytkownicy mogą rozszerzyć swoją pamięć masową. Zaprojektowana z podejściem przyjaznym dla majsterkowiczów i unikalnymi funkcjami BIOS-u ASRock, ta płyta główna upraszcza proces budowy nowych systemów, jednocześnie maksymalizując wydajność i użyteczność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje łączności**

Płyta główna B860M Pro RS WiFi jest wyposażona w szereg opcji łączności, w tym HDMI, DisplayPort i wiele portów USB. Zwiększa to komfort użytkowania, umożliwiając podłączenie różnych urządzeń.

- **Rozszerzone możliwości audio**

Wyposażona w kodek audio wysokiej rozdzielczości (Realtek ALC897) i 8-kanałowe wyjście audio, ta płyta główna zapewnia użytkownikom jakość dźwięku zapewniającą wciągające wrażenia dźwiękowe.

- **Solidna konstrukcja zapewniająca stabilność**

Zbudowana z 6-warstwowej płytki PCB i Dr.MOS MOSFET, płyta główna B860M Pro RS WiFi oferuje stabilność i wydajność pod obciążeniem, dzięki czemu jest odpowiednia zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i graczy.

- **Zaawansowana architektura pamięci**

Dzięki obsłudze dwukanałowej architektury pamięci i Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, ta płyta główna optymalizuje wydajność pamięci RAM, pozwalając użytkownikom uwolnić potencjał ich modułów pamięci.

- **Łatwe opcje rozbudowy**

Zaprojektowana z myślą o elastyczności, użytkownicy mogą wykorzystać gniazda Hyper M.2 i Blazing M.2 wraz z obsługą RAID, aby rozszerzyć opcje pamięci masowej, dostosowując dyski o większej pojemności do potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M Pro RS WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock B860M Pro RS WiFi - Płyta główna - ATX micro -
Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2
Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanałów)
4711581490284
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX micro
Intel B860
Gniazdo LGA1851

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	8666 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 4800 MHz, 5600 MHz (O.C.)
	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	10+1+1+1+1 Power Phase Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, 6 Layer PCB, radiator układu scalonego, Dr.MOS MOSFET, radiator M.2, Nahimic Audio Enhacer, wzmacniane gniazda PCIe, Surface Mount Technology (SMT), konstrukcja radiatora VRM, DIY Friendly Design, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	HDCCP 2.3, DisplayPort 1.4, FCC, ErP Ready, EuP Ready

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość: 24.4 cm

Głębokość: 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.