

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-x-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287923.html>



ASROCK B860M-X LGA1851 DDR5 mATX MB

Cena brutto	509,45 zł
Cena netto	414,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760248
Kod producenta	B860M-X
Kod EAN	4711581490406

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M-X została zaprojektowana z myślą o wydajności i efektywności, obsługując procesory Intel Core Ultra z serii 2. Ta płyta główna w formacie micro ATX obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o maksymalnej prędkości do 9066 MHz po podkręceniu, zapewniając szybki transfer danych i zwiększone możliwości wielozadaniowe. Wyposażona w dwa gniazda DIMM, pozwala na dwukanałową architekturę pamięci i jest kompatybilna z Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0 i technologią AMD EXPO w celu optymalizacji wydajności pamięci. W celu zapewnienia szerokiej łączności, B860M-X oferuje wiele interfejsów, w tym USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2, HDMI i 2,5 Gigabit Ethernet do szybkiej transmisji danych. Możliwości audio są obsługiwane przez kartę dźwiękową wysokiej rozdzielczości z 8-kanałowym kodekiem audio firmy Realtek. Ta płyta główna posiada zaawansowane funkcje, takie jak ASRock Instant Flash, przycisk BIOS FlashBack i 7+1+1+1 Power Phase Design, a wszystko to umieszczone w solidnym aluminiowym radiatorze, aby efektywnie zarządzać wydajnością cieplną.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**

ASRock B860M-X oferuje rozbudowane opcje łączności z wieloma portami USB, w tym USB 3.2 Gen 1 i USB-C 3.2 Gen 2x2, a także wyjściami HDMI i DisplayPort, aby zapewnić płynną integrację z różnymi urządzeniami.

- **Wydajne zarządzanie ciepłem**

Ta płyta główna jest wyposażona w aluminiowy radiator, który zwiększa wydajność termiczną, zapewniając stabilną pracę podczas wymagających zadań, jednocześnie optymalizując ogólną wydajność systemu.

- **Zaawansowana obsługa pamięci**

Dzięki kompatybilności z DDR5 SDRAM i Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, B860M-X umożliwia szybkie działanie pamięci, zapewniając wyjątkową wydajność podczas wielozadaniowości i wymagających aplikacji.

- **Ulepszone wrażenia dźwiękowe**

Dzięki kodekowi audio Realtek ALC897, karta audio wysokiej rozdzielczości zapewnia 8-kanałowe wyjście, dostarczając wysokiej jakości dźwięk w grach i aplikacjach multimedialnych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M-X LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock B860M-X - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałowy)
4711581490406
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Płyta główna - ATX micro

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

128 GB

DDR5

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

9066 MHz (O.C.), 6400 MHz, 6800 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana, niebuforowane zegarowe

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x1

1 x PCIe 4.0 x4

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2

PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

3 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x wejście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V

8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V

AMI

UEFI BIOS

Przycisk BIOS FlashBack, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Auto Driver Installer, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), ASRock POST Status Checker (PSC), Projekt zasilania w fazie 7+1+1+1+1, 6 Layer PCB, radiator aluminiowy, radiator układu scalonego, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, Wsparcie CUDIMM

2 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, tarcza IO

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC

FCC, ErP Ready, EuP Ready, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4

24.4 cm

21.8 cm