

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b860m-x-wifi-lga1851-ddr5-matx-mb-p-287626.html>



ASROCK B860M-X WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB

Cena brutto	563,24 zł
Cena netto	457,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760249
Kod producenta	B860M-X WIFI
Kod EAN	4711581490413

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B860M-X WiFi została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niezawodnej wydajności użytkownikom, którzy chcą zbudować lub zmodernizować swój system. Obsługując procesory Intel Core Ultra, ten model micro ATX oferuje duże możliwości pamięci RAM z obsługą DDR5 SDRAM, dwukanałową architekturą pamięci i technologią Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0 do dostrajania wydajności. Wyposażony w wiele gniazd rozszerzeń, w tym PCIe 4.0 dla opcji graficznych i pamięci masowej, zapewnia, że system z łatwością poradzi sobie z wymagającymi zadaniami. Mocną stroną jest łączność sieciowa z wbudowanym 2,5-gigabitowym Ethernetem i Wi-Fi 6E (802.11ax), zapewniając szybką i niezawodną łączność do gier online, strumieniowania lub pobierania dużych plików. Wyjście audio oferuje dźwięk w wysokiej rozdzielczości z kodekiem Realtek ALC897, umożliwiając wciągającą jakość dźwięku. Dodatkowo, dzięki szeregowi portów USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2, ta płyta główna oferuje wszechstronne opcje dla urządzeń peryferyjnych i urządzeń pamięci masowej, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla każdego użytkownika.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Ta płyta główna zawiera wiele opcji łączności, w tym 2,5 Gigabit Ethernet i wiele portów USB, takich jak USB-C 3.2 Gen 2x2, umożliwiając szybki transfer danych i stabilne połączenie z Internetem.
- **Wszechstronne możliwości rozbudowy**
Dzięki trzem gniazdom M.2 i wielu gniazdom PCIe 4.0, płyta główna B860M-X WiFi może pomieścić szeroką gamę kart rozszerzeń i rozwiązań pamięci masowej, zapewniając użytkownikom możliwość dostosowania konfiguracji do własnych potrzeb.
- **Ulepszone wrażenia dźwiękowe**
Płyta główna wyposażona jest w kodek audio wysokiej rozdzielczości, umożliwiający 8-kanałowe wyjście audio, które zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe, idealne do gier i aplikacji multimedialnych.
- **Zaawansowana obsługa pamięci**
Obsługa pamięci DDR5 SDRAM z technologią Intel XMP zapewnia wyższe prędkości i lepszą wydajność pamięci, zapewniając responsywne wrażenia użytkownika.
- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**
Wyposażona w AMI UEFI BIOS i funkcje dla użytkownika, takie jak ASRock Instant Flash i EZ Mode, płyta główna zapewnia prosty sposób zarządzania ustawieniami systemu i aktualizacjami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B860M-X WiFi LGA1851 DDR5 mATX MB
ASRock B860M-X WiFi - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490413
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX micro
Intel B860
Gniazdo LGA1851

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	9066 MHz (O.C.), 6400 MHz, 6800 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Przycisk BIOS FlashBack, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Auto Driver Installer, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), ASRock POST Status Checker (PSC), Projekt zasilania w fazie 7+1+1+1+1, 6 Layer PCB, radiator aluminiowy, radiator układu scalonego, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, Wsparcie CUDIMM
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, tarcza IO, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ErP Ready, EuP Ready, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	21.8 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.