

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h310cm-hdv-asrock-h310cm-hdv-lga1151-ddr4-2666-4-sata3-dvi-d-d-sub-hdmi-p-61840.html>



ASROCK H310CM-HDV ASRock H310CM-HDV, LGA1151, DDR4 2666, 4 SATA3, DVI-D, D-Sub, HDMI

Cena brutto	222,53 zł
Cena netto	180,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3125688
Kod producenta	H310CM-HDV
Kod EAN	4717677336405

Opis produktu

Opis

Stworzony z minimum 3840 x 2160 pikseli, co jest dwukrotnością poziomej i pionowej rozdzielczości formatu 1080p. ASRock wykorzystał stałe kondensatory na tej płycie głównej. Dzięki nim, płyta główna działa stabilniej i posiada dłuższą żywotność.

Niektóre delikatne elementy cyfrowe na płycie głównej są wrażliwe na przepięcia, a wyższe natężenie może spowodować natychmiastową usterkę twojego systemu. ASRock Full Spike Protection zawiera różne technologie chroniące elementy płyty głównej przed uszkodzeniem przez te niespodziewane skoki napięcia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

- **4K x 2K**

Stworzony z minimum 3840 x 2160 pikseli, co jest dwukrotnością poziomej i pionowej rozdzielczości formatu 1080p.

- **3 wyjścia graficzne**

Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DVI + HDMI. Dodatkowo port HDMI wspiera odtwarzanie 4K.

- **Kondensatory audio ELNA**

Kto powiedział, że wysokiej jakości dźwięk jest dostępny tylko na płytach głównych z najwyższej półki? ASRock umieścił kondensatory audio marki ELNA na standardowych i najtańszych płytach! W porównaniu z tradycyjnymi kondensatorami, prąd upływu w przypadku produktów firmy ELNA wynosi zaledwie 3uA. To kluczowa sprawa przy eliminacji poziomu szumów i dawaniu satysfakcji nawet najbardziej wybrednym audiofilom.

- **Kondensatory typu Solid**

ASRock wykorzystał stałe kondensatory na tej płycie głównej. Dzięki nim, płyta główna działa stabilniej i posiada dłuższą żywotność.

- **Full Spike Protection**

Niektóre delikatne elementy cyfrowe na płycie głównej są wrażliwe na przepięcia, a wyższe natężenie może spowodować natychmiastową usterkę twojego systemu. ASRock Full Spike Protection zawiera różne technologie chroniące elementy płyty głównej przed uszkodzeniem przez te niespodziewane skoki napięcia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK H310CM-HDV ASRock H310CM-HDV, LGA1151, DDR4 2666, 4 SATA3, DVI-D, D-Sub, HDMI

ASRock H310CM-HDV - Płyta główna - microATX - LGA1151
Socket - H310 Chipset - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanałów)

EAN:	4717677336405
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	Intel H310
Port procesora:	LGA1151 Socket
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Core i5, Core i3, Core i7 (obsługuje 8. Generacji procesor Intel Core i3 / i5 / i7, Maks. TDP 95 W)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	32 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC887
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin 1 x DVI-D 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x VGA 1 x HDMI 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.1 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, wykrywanie otwarcia obudowy
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	4 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, model płyty głównej z kondensatorami typu SOLID, przystosowany do HDCP, 15μ Gold Contact, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, Technologia Intel Clear Video HD, ASRock Internet Flash, Technologia Intel InTru 3D, Intel Insider, Intel Quick Sync Video, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylna We/Wy
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning,

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google
ChromeToolbar, ASRock XFast LAN

FCC, EuP Ready, ErP Ready

19.1 cm

18.8 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.