

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h570-steel-legend-lga1200-4x-ddr4-6x-sata3-1x-hyper-m2-2x-ultra-m2-p-60534.html>



ASROCK H570 STEEL LEGEND LGA1200 4x DDR4 6x SATA3 1x Hyper M.2 2x Ultra M.2

Cena brutto	703,14 zł
Cena netto	571,66 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4138460
Kod producenta	H570 STEEL LEGEND
Kod EAN	4710483934100

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- HDMI, DisplayPort
- Nahimic Audio
- Dragon 2.5 Gigabit LAN

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

ASROCK H570 STEEL LEGEND LGA1200 4x DDR4 6x SATA3 1x
Hyper M.2 2x Ultra M.2

ASRock H570 Steel Legend - Płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1200 - H570 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)

4710483934100

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel H570

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 11. i 10. Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

128 GB

DDR4

2666 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz
(O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0,
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
2 x PCIe 4.0 x16 (podwójny tryb x16, x4, pojedyncza karta:
tryb x16, PCIe 4.0 (11. Generacji Procesory Intel), PCIe 3.0 (10.
Generacji Procesory Intel))
3 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (Key E)
SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2
2 x USB 2.0
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C Gen2
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x Thunderbolt - nagłówek
4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
4 x USB 2.0 - nagłówek
1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek
Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania,
złączka ATX12V 8-stykowa

AMI
BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa
ACPI 6,0
Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr
wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy,
napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, obrotomierz
wentylatora zasilacza
Uaktywnienie z LAN
8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, przystosowany
do HDCP, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje
technologię AMD Quad CrossFireX, ASRock Internet Flash, Digi
Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet
802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full
Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High
Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Easy
RAID Installer, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update,
ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, Premium 50A
Power Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB,
ASRock Steel Slots, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0,
ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Hyper M.2

Płytką tylną We/Wy, 4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa
gniazda M.2
2 x kabel Serial ATA
Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning,
antyvirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google
ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon
2.5G LAN Software
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
30.5 cm
24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.