

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h610m-h2m2-lga1700-2xhdmi-p-278588.html>



ASROCK H610M-H2/M.2 LGA1700 2xHDMI

Cena brutto	243,37 zł
Cena netto	197,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47343026
Kod producenta	H610M-H2/M.2
Kod EAN	4710483946929

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock H610M-H2/M.2 została zaprojektowana z myślą o wydajności i wszechstronności w formacie micro ATX. Płyta ta wyposażona jest w chipset Intel H610 i obsługuje procesory Intel Core 12, 13 i 14 generacji, co czyni ją solidnym wyborem do budowy lub modernizacji systemu komputerowego. Dzięki dwukanałowej architekturze i obsłudze pamięci DDR4 do 3200 MHz, można oczekiwać wydajnej wielozadaniowości i lepszej ogólnej wydajności systemu. Wyposażona w różne gniazda rozszerzeń, płyta główna H610M-H2/M.2 zapewnia elastyczność w zakresie modernizacji i dodatkowego sprzętu. Obejmuje ona dwa gniazda M.2 dla szybkich opcji pamięci masowej, wraz z czterema złączami SATA-600 dla tradycyjnych dysków. Co więcej, ta płyta główna integruje szereg opcji łączności, takich jak wyjścia USB 3.2 Gen 1 i HDMI, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami peryferyjnymi i urządzeniami. Wbudowany kodek audio Realtek ALC897 zapewnia dźwięk w wysokiej rozdzielczości, wzbogacając aplikacje multimedialne i gry.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna architektura pamięci**

Ta płyta główna posiada dwukanałową architekturę pamięci, która efektywnie wykorzystuje pamięć RAM w celu zwiększenia wydajności. Dzięki obsłudze ECC działającej w trybie non-ECC, zapewnia ona integralność danych i zwiększa niezawodność w wymagających aplikacjach.

- **Różnorodne możliwości rozbudowy**

Płyta główna H610M-H2/M.2 zapewnia szerokie możliwości rozbudowy dzięki dwóm gniazdom M.2 oraz różnym gniazdom PCIe i DIMM. Ta elastyczność pozwala na rozbudowę, dostosowanie do zaawansowanych kart graficznych i dodatkowych urządzeń pamięci masowej.

- **Kompleksowa łączność**

Wyposażona w wiele portów USB 3.2 Gen 1 i wyjście HDMI, ta płyta główna poprawia łączność z nowoczesnymi urządzeniami. Złącze audio line-in i line-out dodatkowo zapewnia kompatybilność z szeroką gamą sprzętu audio.

- **Ulepszone zarządzanie energią**

Wyposażona w Digi Power Design i solidną fazę zasilania 3+1+1, ta płyta główna skutecznie zarządza dostarczaniem energii do procesora i komponentów, optymalizując wydajność i stabilność podczas dużych obciążeń.

- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**

Dzięki UEFI BIOS i funkcjom takim jak ASRock Instant Flash i My Favorites, konfiguracja jest bezproblemowa, umożliwiając użytkownikom łatwy dostęp i optymalizację ustawień.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK H610M-H2/M.2 LGA1700 2xHDMI

ASRock H610M-H2/M.2 - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

4710483946929

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX micro

Intel H610

Gniazdo LGA1700

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	96 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR4
Technologia:	3200 MHz
Bus Clock:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0,
Charakterystyka:	obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	2 x HDMI
Interfejsy:	1 x klawiatura PS/2 / mysz 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	3+1+1 Power Phase, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock Auto Driver Installer, Water Pump Header, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Full HD UEFI, ASRock EZ Mode, Digi Power Design, Digital PWM
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, tarcza I/O pełny rozmiar
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, RoHS, UKCA
Szerokość:	22 cm
Głębokość:	19.3 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.