

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h610m-hdvm2-r20-lga1700-2x-ddr4-dimm-hdmi-dp-1xpcie-40-x16-2xpcie-30-x1-p-240058.html>



ASROCK H610M-HDV/M.2 R2.0 LGA1700 2x DDR4 DIMM HDMI DP 1xPCIe 4.0 x16 2xPCIe 3.0 x1

Cena brutto	264,26 zł
Cena netto	214,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46489000
Kod producenta	H610M-HDV/M.2 R2.0
Kod EAN	4710483936517

Opis produktu

Opis

Konstrukcja wykorzystuje cyfrowy PWM, dzięki czemu dostarcza do procesora napięcie w sposób bardziej efektywny, z o wiele niższą amplitudą wahań. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie stabilności i wydłużenie żywotności płyty głównej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultra M.2 32 Gb/s**
Złącze PCIe Gen 3 x4 Ultra M.2 oferuje transfer danych do 32 Gb/s.
- **Intel Gigabit LAN**
Intel LAN zapewnia wysoką przepustowość łącza, niższe obciążenie procesora, zwiększoną wydajność by móc cieszyć się Internetem bez ograniczeń!
- **Dławik mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock efektywnie zwiększają prąd nasycenia dostarczając wzmocnione i poprawione napięcie procesora do płyty głównej.
- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**
Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

ASROCK H610M-HDV/M.2 R2.0 LGA1700 2x DDR4 DIMM HDMI
DP 1xPCIe 4.0 x16 2xPCIe 3.0 x1

ASRock H610M-HDV/M.2 - 2.0 - płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN
- wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4710483936517

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel H610

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

64 GB

DDR4

3200 MHz

Bez ECC

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111HN

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

1 x Ultra M.2 (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

2 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 2.0

1 x HDMI

1 x VGA

1 x DisplayPort

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x dźwięk - nagłówek

2 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V

8-stykowa

AMI

BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6.0

Tachometr wentylatora na procesorze, napięcie systemu, wykrywanie otwarcia obudowy, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora

Uaktywnienie z LAN

ASRock Instant Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 6+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology

1 x śruba M.2, tarcza IO

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), ASRock XFast LAN

FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA

22 cm

19.3 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.