

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h610m-itxedp-lga1700-1xhdmi-1xdp-p-239615.html>

ASROCK H610M-ITX/EDP LGA1700 1xHDMI 1xDP



Cena brutto	504,73 zł
Cena netto	410,35 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47074628
Kod producenta	H610M-ITX/EDP

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock H610M-ITX/eDP to niezawodna płyta główna wyprodukowana pod konsekwentnie rygorystyczną kontrolą jakości ASRock. Zapewnia doskonałą wydajność i solidną konstrukcję zgodną z zobowiązaniem ASRock do jakości i wytrzymałości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wbudowane złącze sygnałowe eDP - obsługuje zestaw panelu bocznego ASRock 13,3"**
Złącze sygnałowe eDP jest wbudowane w wybrane płyty główne ASRock i obsługuje dwie funkcje jednocześnie - zasilanie i transmisję cyfrowego sygnału wyświetlacza. Złącze rezerwuje miejsce na rozbudowę o ekskluzywny zestaw panelu bocznego ASRock 13,3". Idealny rozmiar panelu bocznego 13,3" będzie idealnie dopasowany do standardowej obudowy, a użytkownicy mogą z łatwością zbudować wyświetlacz LCD wewnątrz komputera, dodając podekran do monitorowania stanu komputera lub oglądania filmów, przesyłania strumieniowego lub pracy spersonalizowanych zadań.
- **Ultra M.2 32 Gbps (PCIe Gen3 x4 i SATA3)**
Interfejs PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 umożliwia transfer danych z prędkością do 32 Gbps. Ponadto obsługuje również moduły SATA3 6 Gb/s M.2.
- **Intel Gigabit LAN**
Intel LAN zapewnia najlepszą wydajność przepustowości, niższe wykorzystanie procesora, zwiększoną stabilność i jest w stanie zapewnić użytkownikom najlepsze wrażenia sieciowe!
- **Dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac**
Nikt nie ma czasu na słaby sygnał Wi-Fi i powolny Internet! Dlatego ta płyta główna jest wyposażona w moduł Wi-Fi 802.11ac (2.4G/5G Wi-Fi), który obsługuje sieci bezprzewodowe i Bluetooth.
- **Podwójne wyjścia graficzne**
W komplecie z dwoma typami najczęściej używanych złączy! Dzięki połączeniu HDMI + DisplayPort masz teraz więcej opcji wyjścia graficznego.
- **HDMI 4k @ 60 Hz**
Obsługuje najnowszą specyfikację wyjścia graficznego HDMI 4K 60 Hz. Dzięki większej przepustowości i zwiększonej liczbie klatek na sekundę ruch na ekranie staje się bardziej płynny i mniej rozmyty.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK H610M-ITX/EDP LGA1700 1xHDMI 1xDP
ASRock H610M-ITX/eDP - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX

Intel H610

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium)

Obsługiwany RAM	Gold / Celeron)
Rozmiar maksymalny:	64 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	3200 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I219V
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 socket (Key E) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6.0
Monitorowanie hardware:	Tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, model płyty głównej z kondensatorami typu SOLID, 6 Phase Power Design, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, ASRock Ultra M.2, Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylna We/Wy, 1 x śruba M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), ASRock XFast LAN
Zgodność z normami:	RoHS, EuP Ready, ERP, DisplayPort 1.4, HDCP 1.3, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
