

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-q270-pro-btc-lga-1151-12x-pci-e-30-p-60145.html>



ASROCK Q270 PRO BTC+ LGA 1151 12x PCI-e 3.0

Cena brutto	683,70 zł
Cena netto	555,85 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4386445
Kod producenta	Q270 PRO BTC+
Kod EAN	4710483935473

Opis produktu

Opis

Ta płyta główna została specjalnie zaprojektowana dla miningu kryptowalut. Liczne złącza PCIe zapewniają szybkie wydobywanie kryptowalut, a dodatkowe złącza zasilania - wysoką stabilność systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Inteligentna detekcja statusu kart PCIe**

Ta płyta główna posiada inteligentny system informowania o statusie kart graficznych. Podczas uruchamiania komputera, ekran starowy - Power-On, Self-Test (POST), pokazuje informacje o statusie zainstalowanych kart graficznych.

- **Intel LAN**

Intel LAN zapewnia wysoką przepustowość łącza, niższe obciążenie procesora, zwiększoną wydajność by móc cieszyć się Internetem bez ograniczeń!

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

- **Digi Power**

Konstrukcja wykorzystuje cyfrowy PWM, dzięki czemu dostarcza do procesora napięcie w sposób bardziej efektywny, z o wiele niższą amplitudą wahań. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie stabilności i wydłużenie żywotności płyty głównej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Q270 PRO BTC+ LGA 1151 12x PCI-e 3.0
ASRock Q270 Pro BTC+ - Płyta główna - ATX - LGA1151 Socket
- Q270 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanałowy)
4710483935473
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Zgodność:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX

Intel Q270

Intel vPro

LGA1151 Socket

1

(obsługa 6. i 7. Generacji procesorów Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron / Xeon, Maks. TDP 91 W)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

32 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I219V
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 3.0 x16 12 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x 7pin SATA, 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy pamięci masowej:	4 x USB 2.0
Interfejsy:	1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x klawiatura PS/2 1 x mysz PS/2 1 x HDMI
Wewnętrzne interfejsy:	1 x szeregowy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, 2 x dodatkowe złącze zasilania 4-pin
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, obrotomierz wentylatora zasilacza
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	15µ Gold Contact, 6 Phase Power Design, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, Premium 45A Power Choke, Intel Active Management Technology (Intel AMT) 11.6
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytką tylną We/Wy, 1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 1.4
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	20.8 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.