

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-w480-creator-intel-w480-4ddr4-8sata3-3-pcie-30-x16-2-pcie-20-x1-p-239648.html>



## ASROCK W480 CREATOR INTEL W480 4DDR4 8SATA3 3 PCIe 3.0 x16 2 PCIe 2.0 x1

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 920,29 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 561,21 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4570814</b>                             |
| Kod producenta   | <b>W480 CREATOR</b>                        |

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Obsługa pamięci ECC**  
ECC (Error-correcting code) to metoda wykrywania i korygowania jednobitowych błędów pamięci. Zminimalizowanie błędów w danych ma krytyczne znaczenie, zwłaszcza dla branży serwerowej i centrów danych. Ta płyta główna jest w stanie obsługiwać niebuforowane moduły pamięci DDR4 ECC, które zapewniają wydajność klasy serwerowej i solidną trwałość systemów obliczeniowych, takich jak komputery naukowe lub finansowe.
- **Konstrukcja z 16 fazami zasilania**  
Charakteryzuje się solidnymi komponentami i całkowicie płynnym dostarczaniem energii do procesora. Ponadto oferuje niezrównane możliwości podkręcania i zwiększoną wydajność przy niskich temperaturach dla zaawansowanych graczy.
- **Dławik zasilania klasy premium**  
W porównaniu do tradycyjnych dławików, dławiki zasilające premium 60A firmy ASRock skutecznie zwiększają prąd nasycenia nawet trzykrotnie, zapewniając w ten sposób lepsze napięcie Vcore na płycie głównej.
- **Gotowość sprzętowa PCI Express 4.0**  
Witamy w erze PCI Express 4.0 i bądź mądrym nabywcą płyt głównych ASRock!
- **Technologia Thunderbolt 3**  
Wysoce pożądanym odwracalnym interfejsem Thunderbolt 3 Type-C zapewnia zapierające dech w piersiach prędkości transferu danych.
- **Radiator i rurki cieplne ze stopu aluminium w rozmiarze XXL**  
Bardzo duży radiator ze stopu aluminium wraz z rurką cieplną skutecznie odprowadzają ciepło z tranzystora MOSFET, dzięki czemu cały system działa stabilniej.
- **Bezkonkurencyjny pancerz radiatora**  
Górna pokrywa radiatora została wykonana ze stopu aluminium, co skutecznie poprawia rozpraszanie ciepła. Pod solidną i wytrzymałą pokrywą znajdują się trzy gniazda M.2 Key M dla szybkich dysków SSD.
- **Nakładki audio WIMA**  
Zapewniają krystaliczny i zrównoważony dźwięk, który zadowoli nawet najbardziej wybrednych audiofilów.
- **ESS 9218 DAC**  
Zachwyć się oszałamiającą wydajnością dźwięku dzięki przetwornikowi cyfrowo-analogowemu ESS 9218 SABRE!

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

ASROCK W480 CREATOR INTEL W480 4DDR4 8SATA3 3 PCIe  
3.0 x16 2 PCIe 2.0 x1

ASRock W480 Creator - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1200  
- W480 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 -  
10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana  
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio  
(8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu:                                       | Płyta główna - ATX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ chipsetu:                                       | Intel W480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Port procesora:                                     | Gniazdo LGA1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max ilość procesorów:                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zgodne rodzaje procesorów:                          | (obsługa 10. Generacji Intel Xeon / Core / Pentium Gold / Celeron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwany RAM                                     | 128 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar maksymalny:                                 | DDR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologia:                                        | 2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bus Clock:                                          | Bez ECC, ECC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM: | Niebuforowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rejestrowana lub buforowana:                        | Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charakterystyka:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audio                                               | High Definition Audio (8-kanałowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                                                | Realtek ALC1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audio Codec:                                        | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z normami:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LAN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontroler sieciowy:                                 | Intel I225-LM / Aquantia AQC107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interfejsy sieciowe:                                | 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozszerzenie / połączenie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gniazda rozszerzeń:                                 | 1 x CPU<br>4 x 288-pin DIMM<br>3 x PCIe 3.0 x16 (dwurdzeniowy: tryb x8, trzyrdzeniowy: tryb x8, x8, x4, jedna karta: tryb x16)<br>2 x PCIe 2.0 x1<br>1 x M.2 socket (Key E)<br>SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5<br>SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x Ultra M.2<br>ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin<br>PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2<br>Intel Rapid Storage Technology                                                                                                             |
| Interfejsy pamięci masowej:                         | 1 x wejście audio - mini jack<br>1 x wyjście audio - mini jack<br>1 x mikrofon - mini jack<br>4 x USB 3.2 Gen 1<br>3 x USB 3.2 Gen 2<br>1 x USB-C Gen2<br>1 x TOSLINK<br>1 x HDMI<br>1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)<br>1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack<br>1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack<br>2 x wejście Mini DisplayPort<br>2 x Thunderbolt 3/USB-C Gen2<br>1 x LAN (10Gigabit Ethernet)<br>4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek<br>1 x USB-C Gen2 - nagłówek<br>1 x dźwięk - nagłówek<br>3 x USB 2.0 - nagłówek |
| Cechy RAID:                                         | Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfejsy:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wewnętrzne interfejsy:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Złącza zasilania:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Charakterystyka                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ BIOS:                                           | AMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy BIOSu:                                        | BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorowanie hardware:                             | Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, obrotomierz wentylatora zasilacza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uśpienie / budzenie:                                | Uaktywnienie z LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cechy hardware:                                     | ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 16 Phase Power Design, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

technologię AMD Quad CrossFireX, obsługuje technologię AMD 3-way CrossFireX, ASRock Internet Flash, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Supports Intel K-Series unlocked CPU, Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Ultra M.2, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, Premium 60A Power Choke, Pure Power-In, PCB Isolate Shielding, Combo Caps, ASRock Ultra USB Power, 2oz Copper PCB, ASRock Hyper BCLK Engine III, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ESS 9218 SABRE HiFi DAC, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink

ASRock WiFi 2.4/5GHz Antenna, 3 wkręty M2, 2 x przeciwwaga gniazda M.2

4 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC

FCC, EuP Ready, ErP Ready

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.