

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x299-steel-legend-lga-2066-ddr4-8xsata-2xm2-atx-mb-p-240114.html>



ASROCK X299 STEEL LEGEND LGA 2066 DDR4 8xSATA 2xM.2 ATX MB

Cena brutto	989,02 zł
Cena netto	804,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4168445
Kod producenta	X299 STEEL LEGEND
Kod EAN	4717677339895

Opis produktu

Opis

Seria Steel Legend reprezentuje filozoficzny stan twardości jak skała i estetyki, której nie można się oprzeć. Płyty Steel Legend zbudowane z lepszych komponentów, skierowane są dla codziennych użytkowników i entuzjastów! Solidne materiały użyte w produkcji zapewniają stabilną pracę. Płyty główne tej serii gotowe są sprostać każdemu zadaniu - i to w jakim stylu!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Aluminiowy radiator Ultra Cool XXL z cieplowodem**

Aluminiowy radiator rozmiaru XL wraz z rurką cieplną efektywnie odprowadzają ciepło od MOSFET'u, dzięki czemu Twój komputer pracuje stabilnie.

- **USB 3.2 Gen 2x2 Type-C**

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C umożliwia na transfer danych ze znakomitą prędkością. Piorunująco szybki interfejs posiada również odwracalny design USB Type-C, dzięki czemu podłączysz swoje urządzenie każdą stroną.

- **11-fazowa sekcja zasilania**

Sekcja zasilania 11 Power Phase Design została stworzona w oparciu o wytrzymałe komponenty, aby zapewnić wyższą sprawność energetyczną procesora. Dzięki temu płyta oferuje ogromne możliwości podkręcania przy zachowaniu stabilności systemu, a także wysoką wydajność z zachowaniem niskich temperatur. Z pewnością docenią to prawdziwi gracze oraz overclockerzy.

- **Dr.MOS**

Dr.MOS jest zintegrowanym rozwiązaniem zarządzającym zasilaniem, stworzonym dla optymalizacji napięcia w szeregu różnych zastosowań! Inteligentnie kieruje zasilaniem, dostarczając nawet do 50 A w każdej fazie, zapewniając niskie temperatury pracy i wyższe osiągi.

- **Wskaźnik statusu post**

Łatwe w obsłudze narzędzie pokazujące operacje CPU / DRAM / VGA / BOOT przy włączaniu komputera. Wskaźnik statusu post jest łatwym i szybkim sposobem na zdiagnozowanie przyczyn problemów.

- **Stalowe sloty PCI-E**

Profesjonalne stalowe sloty PCI-E z solidną osłoną zapobiegają interferencji sygnałów między kartami graficznymi. Zapewniają również możliwość bezpiecznej instalacji ciężkich kart graficznych.

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

ASROCK X299 STEEL LEGEND LGA 2066 DDR4 8xSATA 2xM.2
ATX MB

ASRock X299 Steel Legend - Płyta główna - ATX - LGA2066
Socket - X299 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB-C
Gen 2x2 - 2 x Gigabit LAN - High Definition Audio (8-kanałów)
4717677339895

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Typ chipsetu:	Intel X299
Port procesora:	LGA2066 Socket
Max ilość procesorów:	1
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR4
Technologia:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 2933 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Czterokanałowa architektura pamięci, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray, Purity Sound 4
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I219V / I211-AT
Interfejsy sieciowe:	2 x Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 8 x 288-pin DIMM 4 x PCIe 3.0 x16 (48-wątkowy procesor (tryb x16/x4/x16/x8), 44-wątkowy procesor (tryb x16/x4/x16/x8), 28-wątkowy procesor (tryb x16/x4/x8/x0)) 1 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x Ultra M.2
Interfejsy pamięci masowej:	Intel Smart Response Technology 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x USB-C Gen2x2 1 x TOSLINK 4 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Cechy RAID:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługa SMBIOS 3,0, obsługa ACPI 6,1
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	Obsługa technologii NVIDIA SLI, ASRock Instant Flash, NVIDIA 3-way SLI Technology Support, 15µ Gold Contact, Dual LAN Teaming, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD 3-way CrossFireX, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink,

Różne	Nichicon Fine Gold Series Audio Capacitors, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Ultra M.2, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, T1 NE5532 Premium Headset Amplifier, Premium 60A Power Choke, 11 Phase Power Design, 120dB SNR DAC with Differential Amplifier, Pure Power-In, PCB Isolate Shielding, ASRock VR Ready, Intel VROC support, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, NVIDIA NVLink, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock USB 3.2 Gen2
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card, 2 x przeciwwaga gniazda M.2
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.