

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x570-pro4-am4-ddr4-8xsata-2xm2-atx-mb-p-196661.html>

ASROCK X570 Pro4 AM4 DDR4 8xSATA 2xM.2 ATX MB



Cena brutto	755,75 zł
Cena netto	614,43 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3512777
Kod producenta	X570 PRO4
Kod EAN	4717677338874

Opis produktu

Opis

Rewolucyjna płyta główna serii X570: transformacja Twojego komputera PC. Styl. Niezawodność. Niezapomniany design. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Stalowe sloty PCI-E**
Profesjonalne stalowe sloty PCI-E z solidną osłoną zapobiegają interferencji sygnałów między kartami graficznymi. Zapewniają również możliwość bezpiecznej instalacji ciężkich kart graficznych.
- **Dual Hyper M.2 dla SSD**
Obsługa dysków SSD następnej generacji PCI Express 4.0 M.2, pracujących z wyższą prędkością. Piorunująco szybki transfer danych zapewniony.
- **Pełnowymiarowy radiator M.2**
Masywny, pełnowymiarowy radiator M.2 efektywnie odprowadza ciepło, dzięki czemu Twój szybki dysk SSD M.2 pracuje zawsze z pełną wydajnością.
- **10-fazowy układ zasilania**
Komponenty nie do zdarcia i płynny przesył mocy do procesora. Do tego nieznurwane możliwości overclockingu i zwiększona wydajność przy niskich temperaturach pracy dla profesjonalnych gamerów.
- **Podwójne USB 3.2 Gen 2**
Ta płyta główna jest wyposażona w zintegrowane porty USB 3.2 Gen 2 na tylnym panelu we / wy dla obsługi urządzeń USB 3.2 Gen 2.
- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**
Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.
- **Dławik mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock efektywnie zwiększają prąd nasycenia, dostarczając wzmocnione i poprawione napięcie procesora do płyty głównej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK X570 Pro4 AM4 DDR4 8xSATA 2xM.2 ATX MB
ASRock X570 Pro4 - Płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4717677338874
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Płyta główna - ATX

AMD X570

Socket AM4

1

Ryzen

128 GB

Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 3200 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1200
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I211-AT
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 2 x PCIe 4.0 x16 (tryb PCIe 4.0 x16/x4 (z procesorami Ryzen seria Matisse), tryb PCIe 3.0 x16/x4 (z procesorami Ryzen serii Pinnacle Ridge), tryb PCIe 3.0 x8/x4 (z procesorami Ryzen serii Picasso)) 2 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (Key E)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - 8 urządzenia - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - 1 urządzenia
Interfejsy:	SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - 1 urządzenia 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 6 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz
Wewnętrzne interfejsy:	1 x szeregowy - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, obrotomierz wentylatora zasilacza
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15μ Gold Contact, ASRock XFast LAN, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, XXL Aluminum Alloy Heatsink, ASRock Live Update, 10 Phase Power Design, Premium 50A Power Choke, ASRock Steel Slots, PCB Isolate Shielding, 2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytką tylną We/Wy, 3 wkręty M2, podkładka dystansowa

Dołączone przewody:	gniazda M.2
Dołączone oprogramowanie:	2 x kabel Serial ATA Antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	22.9 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.