

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x670e-pg-lightning-am5-4xdimm-ddr5-atx-mb-p-186242.html>

ASROCK X670E PG LIGHTNING AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB



Cena brutto	1 166,67 zł
Cena netto	948,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46135055
Kod producenta	X670E PG LIGHTNING
Kod EAN	4710483940347

Opis produktu

Produkt:	ASROCK X670E PG LIGHTNING AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB
Nazwa:	ASRock X670E PG Lightning - Płyta główna - ATX - Socket AM5
Opis:	- AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	4710483940347
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD X670
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	6600 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
Charakterystyka:	technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU
	4 x 288-pin DIMM
	1 x PCIe 5.0 x16
	1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
	1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1)
	1 x PCIe 4.0 x1
	3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
	1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
	1 x M.2 socket (Key E)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB-C 3.2 Gen2x2
1 x USB 3.2 Gen 2
6 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x mikrofon - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
2 x antena
4 x USB 2.0 - nagłówek
4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania,
złączka ATX12V 8-stykowa

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

AMI

UEFI BIOS

ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, 14+2+1 Phase Power Design, 70A Smart Power Stage

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2

2 x kabel Serial ATA

ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software

Zgodność z normami:

EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, DisplayPort 1.4, UKCA, FCC Part 15 Subpart B

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.