

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x670e-pro-rs-am5-4xdimm-ddr5-atx-mb-4xm2-6xsata-p-187839.html>



ASROCK X670E PRO RS AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB 4xM.2 6xSATA

Cena brutto	1 311,91 zł
Cena netto	1 066,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46135054
Kod producenta	X670E PRO RS
Kod EAN	4710483940330

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

ASROCK X670E PRO RS AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB 4xM.2 6xSATA
ASRock X670E Pro RS - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483940330
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD X670
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB
DDR5
6600 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
2 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej:	3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhancer, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, wzmacniane gniazda PCIe, Server-Grade Low-Loss PCB, zgodność z Windows 11, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, technologia Smart Power Stage (SPS), 60A Smart Power Stage, Enlarged Heatsink Armor, Wzmacniane gniazdo DIMM, 14+2+1 Phase Power Design
Różne Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, uchwyt karty graficznej, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 30.5 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.