

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x670e-steel-legend-am5-4xdimm-ddr5-atx-mb-4xm2-4xsata-p-187828.html>



ASROCK X670E STEEL LEGEND AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB 4xM.2 4xSATA

Cena brutto	1 365,02 zł
Cena netto	1 109,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46135053
Kod producenta	X670E STEEL LEGEND
Kod EAN	4710483940323

Opis produktu

Produkt:	ASROCK X670E STEEL LEGEND AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB
Nazwa:	4xM.2 4xSATA
Opis:	ASRock X670E Steel Legend - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4710483940323 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD X670
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	6600 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG / Realtek RTL8111
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

Interfejsy pamięci masowej:	2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	2 x antena 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen 2 6 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, Nichicon 12K Black Caps, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, 16+2+1 Phase Power Design, Server-Grade Low-Loss PCB, ASRock Auto Driver Installer, technologia Smart Power Stage (SPS), przycisk BIOS FlashBack, Wzmacniane gniazdo DIMM, obsługa technologii AMD CrossFire
Różne Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2, uchwyt karty graficznej, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 30.5 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.