

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x670e-taichi-am5-4xdimm-ddr5-atx-mb-4xm2-8xsata-p-197096.html>



ASROCK X670E TAICHI AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB 4xM.2 8xSATA

Cena brutto	2 276,65 zł
Cena netto	1 850,93 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46135052
Kod producenta	X670E TAICHI
Kod EAN	4710483940132

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK X670E TAICHI AM5 4xDIMM DDR5 ATX MB 4xM.2
8xSATA

ASRock X670E Taichi - Płyta główna - rozszerzenie ATX -
Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi
- wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (6-kanałów)

4710483940170

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - rozszerzenie ATX

AMD X670

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

6600 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (6-kanałów)

Realtek ALC4082 / ESS SABRE9218

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Killer E3100G / AX1675

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

2 x PCIe 5.0 x16 (dwurdzeniowy tryb x8, jedna karta: tryb x16)

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej:	1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Key M) ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
Interfejsy:	5 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2 x USB4 2 x antena 1 x wyjście SPDIF 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Dr. Debug, 8 Layer PCB, Przycisk Wyczyść CMOS, ASRock Full HD UEFI, Killer DoubleShot Pro, Nahimic Audio Enhancer, USB Redriver, Nichicon 12K Black Caps, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock Hyper BCLK Engine, DIY Friendly Design, wzmacniane gniazda PCIe, kondensatory audio WIMA, zgodność z Windows 11, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, ASRock Auto Driver Installer, technologia Smart Power Stage (SPS), przycisk BIOS FlashBack, Enlarged Heatsink Armor, Wzmacniane gniazdo DIMM, Konstrukcja z Zasilaczem Fazowym 24+2+1, Wentylator-Radiator M.2, obsługa technologii AMD CrossFire, ASRock Lightning Gaming Ports, Server-Grade Ultra-Low-Loss PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2, wspornik adaptera USB sieci bezprzewodowej, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz, Blazing M.2 Radiator Wentylatora Generacji 5 4 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Dołączone oprogramowanie:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3, USB Power Delivery
Zgodność z normami:	30.5 cm
Szerokość:	26.7 cm
Głębokość:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.