

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x870-pro-rs-wifi-p-287607.html>

ASROCK X870 PRO RS WIFI



Cena brutto	882,13 zł
Cena netto	717,18 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331090
Kod producenta	X870 PRO RS WIFI
Kod EAN	4710483949333

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock X870 Pro RS WiFi została zaprojektowana dla entuzjastów chcących budować wydajne systemy. Dzięki obsłudze procesorów AMD Ryzen z serii 7000, 8000 i 9000, ta płyta główna ATX oferuje solidną platformę do gier i produktywności. Płyta posiada 4 gniazda DIMM obsługujące pamięć DDR5 SDRAM z prędkością do 8000 MHz (po podkręceniu), umożliwiając dwukanałową konfigurację pamięci i zapewniając płynną wielozadaniowość. Ta płyta główna jest wyposażona w szereg opcji łączności, w tym obsługę 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, zapewniając szybką i niezawodną łączność sieciową. Obecność wielu portów USB, w tym USB4 i USB-C 3.2 Gen 2x2, zwiększa jej wszechstronność dla nowoczesnych urządzeń peryferyjnych. Kodek audio Realtek ALC1220 zapewnia dźwięk w wysokiej rozdzielczości z 8-kanałowym wyjściem, wzbogacając wrażenia dźwiękowe podczas grania i korzystania z multimediiów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Obsługa wysokiej wydajności**
Kompatybilna z procesorami AMD Ryzen z serii 7000, 8000 i 9000, ta płyta główna zapewnia moc obliczeniową odpowiednią do wymagających zastosowań.
- **Zaawansowane możliwości pamięci**
Wyposażona w 4 gniazda DIMM obsługujące pamięć RAM DDR5 z prędkością do 8000 MHz (O.C.), umożliwiając dwukanałową architekturę pamięci dla lepszej wydajności.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Posiada wiele portów USB, w tym USB4 i USB-C 3.2 Gen 2x2, a także 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, zaspokajając różne potrzeby w zakresie łączności.
- **Wysokiej jakości wyjście audio**
Wyposażona w kodek audio Realtek ALC1220, ta płyta główna oferuje dźwięk w wysokiej rozdzielczości z 8-kanałowym wyjściem dla wciągających wrażeń dźwiękowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK X870 PRO RS WIFI

ASRock X870 Pro RS WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

4710483949333

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Płyta główna - ATX

AMD X870

Socket AM5

1

(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

256 GB

DDR5

8000 MHz (O.C.)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme
Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC1220

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7),
Bluetooth 5.4

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1

PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 /
RAID 10

2 x antena

1 x HDMI

1 x wyjście SPDIF

2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4

4 x USB 3.2 Gen 1

6 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

3 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI

UEFI BIOS

ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash,
ASRock Auto Driver Installer, 8 Layer PCB, 14+2+1 Phase
Power Design, Enlarged Heatsink Armor, wstępnie
zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock
POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, radiator M.2,
powiększony radiator M.2, Nahimic Audio Enhancer, ASRock
Polychrome RGB, wzmacniane gniazda PCIe, konstrukcja
radiatora VRM

2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock
Polychrome SYNC

HDCP 2.3, ErP Ready, EuP Ready, FCC

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.