

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x870-riptide-wifi-p-279840.html>

ASROCK X870 RIPTIDE WIFI



Cena brutto	1 172,68 zł
Cena netto	953,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331088
Kod producenta	X870 RIPTIDE WIFI
Kod EAN	4710483949357

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming X870 RIPTIDE WiFi została zaprojektowana dla entuzjastów poszukujących wydajności i wszechstronności. Dzięki obsłudze procesorów AMD Ryzen z serii 7000, 8000 i 9000, ta płyta główna ma solidną obudowę ATX i chipset AMD X870, umożliwiając modernizację i rozbudowę. Obsługuje ona szybką pamięć DDR5 SDRAM z opcjami podkręcania do 8000 MHz, zapewniając użytkownikom elastyczność w maksymalnym wykorzystaniu potencjału pamięci systemu.

Łączność jest głównym celem dzięki wielu portom USB, w tym USB4 i USB 3.2 Gen 2, umożliwiającym szybki transfer danych i możliwość podłączenia różnych urządzeń peryferyjnych. Obsługa 2.5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6/7 zapewnia płynną wydajność sieciową w grach online i streamingu. Nahimic Audio Enhancer zapewnia wyjście audio wysokiej rozdzielczości, odpowiednie do wciągających gier i rozrywki. Dodatkowo, płyta główna posiada takie funkcje jak ASRock Lightning Gaming Ports i przyjazną dla majsterkowiczów konstrukcję, która zwiększa użyteczność zarówno dla graczy, jak i twórców.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Płyta główna oferuje szeroką gamę opcji łączności, w tym wiele portów USB, HDMI i interfejsów sieciowych, takich jak 2,5 Gigabit Ethernet i zaawansowane standardy Wi-Fi. Taka różnorodność zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń i urządzeń peryferyjnych.
- **Zaawansowana obsługa pamięci**
Zaprojektowana z myślą o dwukanałowej architekturze pamięci, płyta główna ASRock Phantom Gaming X870 RIPTIDE obsługuje pamięci DDR5 z opcjami Intel Extreme Memory Profiles (XMP) i technologią AMD EXPO, umożliwiając użytkownikom podkręcanie i zwiększanie wydajności pamięci.
- **Innowacyjna konstrukcja chłodzenia**
Wyposażona we wstępnie zamontowaną osłonę I/O i śrubę zapobiegającą spadaniu radiatora M.2, fizyczna konstrukcja tej płyty głównej promuje skuteczne chłodzenie i trwałość. Wzmocnione gniazda PCIe zapewniają stabilną pracę, nawet pod dużym obciążeniem.
- **Najwyższej jakości dźwięk**
Wyposażona w 8-kanałowe wyjście audio wysokiej rozdzielczości i zasilana przez kodek Realtek ALC4082, płyta główna X870 RIPTIDE zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe dla graczy i entuzjastów muzyki, dodatkowo wzmocnione przez Nahimic Audio Enhancer.
- **Łatwa rozbudowa**
Dzięki czterem gniazdom DIMM i wielu złączom M.2, ta płyta główna pozwala na znaczne możliwości rozbudowy. Użytkownicy mogą łatwo rozbudować pamięć RAM i pamięć masową, aby sprostać zmieniającym się potrzebom.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK X870 RIPTIDE WIFI

ASRock Phantom Gaming X870 RIPTIDE WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

4710483949357

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD X870
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	8000 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme
Charakterystyka:	Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Killer E3100G
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	14+2+1 Phase Power Design, Enlarged Heatsink Armor, wstępnie zamontowana tarcza I/O, kondensatory czarne 20K, ASRock Lightning Gaming Ports, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), 8 Layer PCB, Nahimic Audio Enhancer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, Surface Mount Technology (SMT), konstrukcja radiatora VRM, DIY Friendly Design, ASRock Polychrome RGB, wzmacniane gniazda PCIe
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Kabel termistora, rozdzielacz z 1 na 3 LED ARGB, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Zgodność z normami:	HDCP 2.3, ErP Ready, EuP Ready, FCC
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.